

Authentic 2 - Development #19597

ajouter des settings pour filtre les utilisateurs lors des authentifications

22 octobre 2017 11:18 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	22 octobre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Il y aurait deux settings A2_USER_FILTER et A2_USER_EXCLUDE, ils prendraient un dictionnaire de filtre comme valeur, ex.:			
<pre>A2_USER_FILTER = {'email__endswith': '@entrouvert.com'} A2_USER_EXCLUDE = {'ou__slug': 'usagers'}</pre>			
Une nouvelle fonction authentic2.utils.get_loggable_user_queryset() serait définie, elle devrait être utilisée par tous les backends en remplacement de l'habituel User.objects.			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Development #20455: Le filtre sur les utilisateurs autori...		Fermé	06 décembre 2017

Révisions associées

Révision 4aec4f62 - 16 novembre 2017 16:29 - Benjamin Dauvergne

add settings to filter user authorized to authenticate (fixes #19597)

Added:

- A2_USER_FILTER and A2_USER_EXCLUDE settings, contains kwargs for User.filter() and User.exclude(),
- two helper methods for backends: authentic2.backend.get_user_queryset() and authentic2.backend.is_user_authenticable(),
- all backends modified to use those.

Révision 05a778b7 - 16 novembre 2017 16:29 - Benjamin Dauvergne

auth_ssl: clean code (#19597)

Révision 7a53f3ff - 16 novembre 2017 23:49 - Benjamin Dauvergne

do not apply user filters to delegated authentications (fixes #19597)

Historique

#1 - 22 octobre 2017 11:18 - Benjamin Dauvergne

- Description mis à jour

#2 - 25 octobre 2017 12:58 - Benjamin Dauvergne

- Sujet changé de ajouter des settings pour filtre des utilisateurs des modes de connection à ajouter des settings pour filtre les utilisateurs lors des authentifications

#4 - 09 novembre 2017 12:23 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-settings-to-filter-user-authorized-to-authentica.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

#5 - 09 novembre 2017 13:24 - Thomas Noël

- dans src/authentic2/auth2_auth/auth2_ssl/backends.py t'en profites pour nettoyer, petit frippon
- logger = logging.getLogger(__name__) : je pensais qu'il fallait pas mettre ça au niveau du module ? (et fred me dit que c'est toi qui avait dit ça ?)
- j'ai pas forcément bien cerné le if not user: return True dans is_user_authenticable, mais je pense qu'un petit commentaire pourrait expliquer pourquoi c'est nécessaire

- dpam/backends.py : il doit manquer un "return None" après le logger.info(u'auth_pam: authentication refused by user filters')
- authentic2_auth_saml/backends.py : à l'inverse, ajouter un logger.info avant le return None ?

#6 - 10 novembre 2017 17:35 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-add-settings-to-filter-user-authorized-to-authenticapatch ajouté

- Fichier 0002-auth_ssl-clean-code-19597.patch ajouté

Thomas Noël a écrit :

- dans src/authentic2/auth2_auth/auth2_ssl/backends.py t'en profites pour nettoyer, petit frippon

séparé.

- logger = logging.getLogger(__name__) : je pensais qu'il fallait pas mettre ça au niveau du module ? (et fred me dit que c'est toi qui avait dit ça ?)

Ouais j'ai mis de l'eau dans mon vin, ça dépend si il y a des chances que le package soit chargé avant la configuration des logs ou pas, ici ce n'est jamais le cas, les backends ne sont chargés qu'au premier appel à authenticate().

- j'ai pas forcément bien cerné le if not user: return True dans is_user_authenticable, mais je pense qu'un petit commentaire pourrait expliquer pourquoi c'est nécessaire

D'ac.

- dpam/backends.py : il doit manquer un "return None" après le logger.info(u'auth_pam: authentication refused by user filters')

Yep corrigé.

- authentic2_auth_saml/backends.py : à l'inverse, ajouter un logger.info avant le return None ?

#7 - 10 novembre 2017 17:35 - Benjamin Dauvergne

Thomas Noël a écrit :

- authentic2_auth_saml/backends.py : à l'inverse, ajouter un logger.info avant le return None ?

Corrigé.

#8 - 13 novembre 2017 01:37 - Thomas Noël

Benjamin Dauvergne a écrit :

Thomas Noël a écrit :

- authentic2_auth_saml/backends.py : à l'inverse, ajouter un logger.info avant le return None ?

Ca manque aussi dans src/authentic2/backends/ldap_backend.py mais peut-être que tu l'as pas mis parce qu'on yield des user quand on joue avec ldap ?

#9 - 16 novembre 2017 16:30 - Benjamin Dauvergne

Thomas je n'ai pas compris ton dernier commentaire.

#10 - 16 novembre 2017 23:45 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|4aec4f62cb93d4134d4dd5b40a0a187179f500d3](#).

#11 - 16 novembre 2017 23:55 - Benjamin Dauvergne

Appliqué par commit [authentic2|7a53f3ff439abfeae0cf42f512a738cb8c9ad83f](#).

#12 - 06 décembre 2017 11:02 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #20455: Le filtre sur les utilisateurs autorisés à se connecter devrait s'appliquer aussi au formulaire de récupération de mot de passe ajouté

#13 - 06 décembre 2017 12:17 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-add-settings-to-filter-user-authorized-to-authentica.patch	11,6 ko	09 novembre 2017	Benjamin Dauvergne
0001-add-settings-to-filter-user-authorized-to-authentica.patch	10,7 ko	10 novembre 2017	Benjamin Dauvergne
0002-auth_ssl-clean-code-19597.patch	2,35 ko	10 novembre 2017	Benjamin Dauvergne