

Hobo - Development #20096

Utiliser requests plutôt qu'urlopen

15 novembre 2017 12:12 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	15 novembre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour vérifier qu'un site est dispo on utilise urlopen; il faudrait passer ça à requests, pour la gestion des proxy etc.			

Révisions associées

Révision 2589c13f - 15 novembre 2017 15:04 - Frédéric Péters

misc: use requests instead of urlopen to check services (#20096)

Historique

#1 - 15 novembre 2017 12:13 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-use-requests-instead-of-urlopen-to-check-servic.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 15 novembre 2017 14:58 - Thomas Noël

Je serais pour ajouter un « allow_redirects=False » dans le requests.get, mais c'est sans doute pas le moment de faire ça (urllib2.urlopen il suit les redirections, conservons ça)

Ack

#3 - 15 novembre 2017 15:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

Oui, le comportement est conservé. (et avant je pensais que ni requests ni urlopen ne faisaient ça).

```
commit 2589c13f4642d7fb66916eac265a3e2c82285a2b
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Nov 15 15:11:15 2017 +0400
```

```
misc: use requests instead of urlopen to check services (#20096)
```

#4 - 23 décembre 2018 15:59 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-use-requests-instead-of-urlopen-to-check-servic.patch	1,34 ko	15 novembre 2017	Frédéric Péters
---	---------	------------------	-----------------