

Authentic 2 - Bug #20181

Erreur 500 sur la redirection (pour demander à se logger) d'une url contenant des accents

20 novembre 2017 20:33 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	20 novembre 2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
J'ai cliqué sur le lien en #20169 (alors que je n'étais pas loggué) et j'ai obtenu cette trace :			
<pre>Internal Server Error: /login/ Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/handlers/base.py", line 132, in get_response response = wrapped_callback(request, *callback_args, **callback_kwargs) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/views/decorators/csrf.py", line 58, in wrapped_view return view_func(*args, **kwargs) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/utils/decorators.py", line 110, in _wrapped_view response = view_func(request, *args, **kwargs) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/views/decorators/cache.py", line 57, in _wrapped_view_func response = view_func(request, *args, **kwargs) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/authentic2/views.py", line 270, in login request, service_slug=request.GET.get(constants.SERVICE_FIELD_NAME)) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/authentic2/utils.py", line 654, in get_registration_url include=(constants.NONCE_FIELD_NAME,), resolve=False) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/authentic2/utils.py", line 279, in make_url url_params = QueryDict(query_string=query_string, mutable=True) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/http/request.py", line 358, in __init__ value = value.decode(encoding) File "/usr/lib/python2.7/encodings/utf_8.py", line 16, in decode return codecs.utf_8_decode(input, errors, True) UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 1-2: ordinal not in range(128)</pre>			
Demandes liées:			
Lié à Authentic 2 - Bug #28935: crash sur caractère non ascii dans /idp/oidc/...		Fermé	12 décembre 2018

Révisions associées

Révision 572f59de - 08 décembre 2017 14:44 - Benjamin Dauvergne

tests: add non-regression test (#20181)

Révision 42a6f649 - 08 décembre 2017 14:52 - Benjamin Dauvergne

utils: always encode next_url to ASCII before using it (fixes #20181)

Historique

#1 - 20 novembre 2017 20:33 - Frédéric Péters

- Description mis à jour

#2 - 21 novembre 2017 10:41 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-utils-always-encode-next_url-to-ASCII-before-using-i.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

Ça nécessiterait une exploration plus globale de tous les endroits où on extrait une URL des paramètres mais l'idée c'est qu'on doit en premier lieu pour accepter l'URL vérifier qu'elle est bien convertible en ASCII et la convertir car l'outillage pour les URLs dans Django (ici QueryDict) n'est pas

adapté à l'unicode et request.GET/POST ne renvoient que ça.

#3 - 21 novembre 2017 10:41 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#4 - 08 décembre 2017 10:31 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

Le "if not domain1 or not domain2" me semble concerné par autre chose mais ack.

#5 - 08 décembre 2017 14:33 - Benjamin Dauvergne

Ok if not domain1 or not domain2 déplacé dans [#20544](#).

#6 - 08 décembre 2017 15:05 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|42a6f649586d0c88a02f15fdad2570c2ba18076c](#).

#7 - 12 décembre 2018 16:10 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Bug #28935: crash sur caractère non ascii dans /idp/oidc/authorize/ ajouté

#8 - 13 décembre 2018 22:29 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-utils-always-encode-next_url-to-ASCII-before-using-i.patch	3,12 ko	21 novembre 2017	Benjamin Dauvergne
---	---------	------------------	--------------------