

Combo - Development #20374

Permettre de "mélanger" les demandes de différentes collectivités

30 novembre 2017 19:41 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	30 novembre 2017
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Aujourd'hui vu la structure des données passées au template d'une cellule "Demandes en cours", il est très compliqué de lister indifféremment les demandes venant de différentes collectivités (typiquement la métropole et une commune); il faudrait plutôt passer dans le contexte une liste plate et qu'un regroupement ait lieu au niveau du template de rendu, quand on le souhaite.			

Révisions associées

Révision a129bda7 - 04 janvier 2018 10:58 - Frédéric Péters

wcs: add site slug attribute to all items (#20374)

Révision 921ab9f4 - 04 janvier 2018 10:58 - Frédéric Péters

wcs: rely on global render method (#20374)

Révision 31698ae4 - 04 janvier 2018 10:58 - Frédéric Péters

wcs: provide flat lists of formdatas/drafts to templates (#20374)

Historique

#2 - 03 janvier 2018 15:53 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Frédéric Péters
- Priorité changé de Normal à Haut

#3 - 03 janvier 2018 17:43 - Frédéric Péters

- Fichier 0003-wcs-provide-flat-lists-of-formdatas-drafts-to-templa.patch ajouté
- Fichier 0002-wcs-rely-on-global-render-method-20374.patch ajouté
- Fichier 0001-wcs-add-site-slug-attribute-to-all-items-20374.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Dans 0001 l'ajout d'une propriété site_slug à ce qu'on récupère de w.c.s.; ça permettra dans les templates de différencier les démarches venant de tel ou tel site.

Dans 0002 la modification aux cellules de combo.apps.wcs pour fournir get_cell_extra_context et ne plus redéfinir de méthode render(), l'avantage étant qu'on gagne ainsi la prise en charge de templates alternatifs (basés sur le slug de la cellule). (ce n'est pas particulièrement lié au ticket mais je préférerais pour la suite faire ça dans la bonne méthode plutôt qu'empiler dans .render(), et c'est mieux pour les tests).

Dans 0003 le point de ce ticket, réunir dans une liste unique les infos des différents sites (variable nommée forms/drafts selon la cellule).

Les anciennes variables et leurs contenus sont conservés, pour conserver la compatibilité avec les templates existants.

#4 - 04 janvier 2018 04:11 - Thomas Noël

0001: ok

0002:

ligne 357, je crois qu'il faut appeler super(WcsFormsOfCategoryCell,... au lieu de super(WcsCommonCategoryCell,...

Juste en dessous il y a disparition de context[self.variable_name] = self.get_data(context), qui n'est pas repris dans extra_context ? (j'avoue être un peu perdu avec ce context[self.variable_name] joué un peu partout, c'est peut-être une disparition voulue)

0003: et plouf je suis perdu, comprends plus rien, dodo

#5 - 04 janvier 2018 09:43 - Frédéric Péters

ligne 357, je crois qu'il faut appeler `super(WcsFormsOfCategoryCell,...` au lieu de `super(WcsCommonCategoryCell,...`

yep.

Juste en dessous il y a disparition de `context[self.variable_name] = self.get_data(context)`, qui n'est pas repris dans `extra_context` ? (j'avoue être un peu perdu avec ce `context[self.variable_name]` rejoué un peu partout, c'est peut-être une disparition voulue)

C'est fait au niveau de la classe parente `WcsBlurpMixin`. (et il existe [#13490](#) pour refactoriser et s'éloigner de la structure qui était venue avec l'utilisation de blurps).

0003: et plouf je suis perdu, comprends plus rien, dodo

Zut alors ça me semblait plus net que le 0002, pas de bagage passé à vivre; en gros, à côté des données déjà obtenues, et présentes dans `context['user_forms']` pour l'une et dans `context['current_drafts']` pour l'autre, on crée une simple liste, dans respectivement `context['forms']` et `context['drafts']`.

#6 - 04 janvier 2018 15:33 - Thomas Noël

C'est justement le `context['forms']` qui me perdait un peu, à cause du `context[self.variable_name]` où `variable_name` peut être `forms`, etc... Je relis ça.

...

Et c'est pigé, et donc, ack.

#7 - 04 janvier 2018 16:21 - Frédéric Péters

- *Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)*

```
commit 31698ae4a94723b8de6761bdeb848c592abbd199
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jan 3 17:39:00 2018 +0100
```

wcs: provide flat lists of formdatas/drafts to templates (#20374)

```
commit 921ab9f4840cea32dfe05efee91db4474384e674
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jan 3 17:28:30 2018 +0100
```

wcs: rely on global render method (#20374)

```
commit a129bda7c9fdc1e5cb5d92755d788f00c3ddb694
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jan 3 17:03:24 2018 +0100
```

wcs: add site slug attribute to all items (#20374)

#8 - 23 décembre 2018 15:14 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

Fichiers

0003-wcs-provide-flat-lists-of-formdatas-drafts-to-templa.patch	3,36 ko	03 janvier 2018	Frédéric Péters
0002-wcs-rely-on-global-render-method-20374.patch	6,5 ko	03 janvier 2018	Frédéric Péters
0001-wcs-add-site-slug-attribute-to-all-items-20374.patch	1,67 ko	03 janvier 2018	Frédéric Péters