

## Publik Installation Développeur - Development #21753

### Charger les debian\_config.py

09 février 2018 14:17 - Emmanuel Cazenave

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	09 février 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Pour se rapprocher de la prod, voir s'il est possible que chaque application charge en plus son debian/debian_config.py			

### Historique

#### #1 - 12 février 2018 21:45 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Pas possible parce que les debian\_config.py font des choses du style `execfile('/usr/lib/hobo/debian_config_common.py')`.

Et maintenant il me revient que j'ai créé les fichiers de conf des applications en reprenant leurs debian\_config et en remplaçant les paths /usr/lib/... par les chemins appropriés.

Duplication de config donc, par rapport à une install debian, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux.

#### #2 - 12 février 2018 21:59 - Frédéric Péters

Oui, et la plupart ont peu de contenu spécifique; de manière générale d'ailleurs les settings de base du module devraient être ok, seulement altérés par hobo. (on n'est pas tout à fait là mais presque)