

w.c.s. - Bug #22312

ajouter le host dans les logs uwsgi

06 mars 2018 15:10 - Thomas Noël

Statut:	Rejeté	Début:	06 mars 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Logs actuels uwsgi visibles via journalctl:			
<pre>mars 06 13:46:03 auquo-test uwsgi[13664]: {address space usage: 2899169280 bytes/2764MB} {rss usage: 997912576 bytes/951MB} [pid: 13673 app: 0 req: 18732/18732] 0.0.0.0 () {46 vars in 1154 bytes} [Tue Mar 6 13:46:03 2018] GET /backoffice/workflows/3/status/12/ => generated 42190 bytes in 299 msec (HTTP/1.0 200) 4 headers in 152 bytes (1 switches on core 18)</pre>			
Il manque, au moins, le host.			

Historique

#1 - 06 mars 2018 15:10 - Thomas Noël

- Description mis à jour

#2 - 06 mars 2018 15:27 - Thomas Noël

- Fichier 0001-debian-enhance-log-format-in-uwsgi.ini-22312.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

En suivant <http://uwsgi-docs.readthedocs.io/en/latest/LogFormat.html> (et en finissant par regarder le code de uwsgi pour tout piger)

J'ajoute le host dans %(host)(uri)

J'en profite pour ajouter le referer, l'agent, le x-forwarded-for (pas trouvé autre chose d'accessible dans uwsgi), les éventuelles ioerror, la conso ram vsz/rss, la taille du body, etc.

Avant:

```
mars 05 23:52:31 auquo-test uwsgi[13664]: {address space usage: 2891137024 bytes/2757MB} {rss usage: 777093120 bytes/741MB}
 [pid: 13673|app: 0|req: 4306/4306] 0.0.0.0 () {40 vars in 605 bytes}
 [Mon Mar 5 23:52:31 2018] GET /__metrics__/ => generated 101922 bytes in 23 msec (HTTP/1.0 200)
 1 headers in 75 bytes (1 switches on core 1)
```

Après :

```
mars 06 15:18:31 auquo-test uwsgi[18284]:
 [pid:18294|worker:1] 0.0.0.0,145.239.186.85 (user:-) {40 vars in 605 bytes, body:0 bytes}
 [Tue Mar 6 15:18:31 2018] GET demarches-meyzieu.test.au-quotidien.com:443/__metrics__/ => 87158 bytes in 23 msec (HTTP/1.0 200)
 1 headers in 75 bytes (1 switches on core 0 vsz:2695M rss:463M) (0 errors read:0 write:0)
 referer:- agent:Prometheus/2.1.0
```

PS: On peut peut-être rendre le fonctionnel via du hack dans nginx, ça pourrait éviter le %(addr),(var.HTTP_X_FORWARDED_FOR) (je crois que c'est possible mais je ne retrouve plus comment...)

#3 - 06 février 2019 09:19 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

On a encore envie de faire ça ? (sur l'idée qu'on récemment retiré les infos "mémoire") (mais peut-être qu'on veut quand même ajouter le host) (ou on se dit qu'on doit avoir des logs corrects côté haproxy/nginx ?).

#4 - 08 février 2019 12:19 - Thomas Noël

Dans le faits, je ne suis jamais allé voir les logs uwsgi pour déboguer un truc, je suis toujours passé par nginx quand il fallait aller voir la couche http. Donc je me dis que ce ticket peut être rejeté/annulé, sans intérêt. Sauf si qqun dit qu'il utilise les logs uwsgi de son côté ?...

#5 - 14 avril 2020 10:27 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Rejeté

useless, donc

Fichiers

0001-debian-enhance-log-format-in-uwsgi.ini-22312.patch	1003 octets	06 mars 2018	Thomas Noël
---	-------------	--------------	-------------