

## django-mellon - Bug #23003

### Utiliser l'API correcte pour poser eo:next\_url dans le noeud Extensions

05 avril 2018 17:53 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	05 avril 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Suite à <a href="#">#23001</a> et <a href="#">#23002</a> .			

#### Révisions associées

##### Révision d4d0b859 - 06 juin 2018 11:05 - Benjamin Dauvergne

use good API from lasso to set Extensions node content (#23003)

- use extensions.any tuple to set the content of the Extensions node
- add tests for the presence of the eo:next\_url node when ADD\_AUTHNREQUEST\_NEXT\_URL\_EXTENSION is used
- add tests for next\_url propagation through the RelayState value

#### Historique

##### #1 - 05 avril 2018 19:36 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-use-good-API-from-lasso-to-set-Extensions-node-conte.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

Voilà avec plein de tests en prime.

##### #2 - 05 avril 2018 21:25 - Christophe Siraut

demi-ack

(ça ne me semble pas déconnant mais y'a un ou deux chapitres sur les sessions utilisateurs que je n'ai pas encore lu)

##### #3 - 05 avril 2018 21:50 - Benjamin Dauvergne

Tu dois parler du session.flush() -> del session['\_auth\_user\_id'], en fait il y a du passage de valeur via la session entre les différents appels à mellon\_login et j'ai besoin d'être délogué pour tester mais pas de perdre toute la session, avant je ne testais pas le bon maintien de l'URL de retour en session donc ça ne posait pas de problème. Là je vérifie que si l'artifact qu'on a est périmé et qu'on retente un SSO, je maintiens bien la même URL de retour.

##### #4 - 06 avril 2018 08:36 - Christophe Siraut

ack.

##### #5 - 06 avril 2018 09:26 - Thomas Noël

Ça me semble différent de ce qui a été fait dans w.c.s. sur [#23002](#). C'est qui qui gagne ?

##### #6 - 06 juin 2018 10:33 - Frédéric Péters

Vraiment, confirmation du ack de l'époque, parce qu'avec lasso maintenant taggué, ça bugge à gnm. (#24305)

##### #8 - 06 juin 2018 11:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

J'ai rebasé et mis à jour les tests pour marcher avec Python 3.

```
commit d4d0b859444b39743054e6dca4f87e2ea2524200
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 5 19:34:59 2018 +0200
```

```
use good API from lasso to set Extensions node content (#23003)
```

- use extensions.any tuple to set the content of the Extensions node
- add tests for the presence of the eo:next\_url node when ADD\_AUTHNREQUEST\_NEXT\_URL\_EXTENSION is used
- add tests for next\_url propagation through the RelayState value

#### #9 - 25 octobre 2018 12:25 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#### Fichiers

---

0001-use-good-API-from-lasso-to-set-Extensions-node-conte.patch	9,25 ko	05 avril 2018	Benjamin Dauvergne
---	---------	---------------	--------------------