

w.c.s. - Development #23293

carte : préremplir depuis une adresse

19 avril 2018 16:48 - Frédéric Péters

Statut: Fermé	Début: 19 avril 2018
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning:
Patch proposed: Oui	
Description Pour le moment le préremplissage d'un champ de type "carte" peut se faire sur base de la géolocalisation demandée à l'appareil; on pourrait imaginer l'avoir selon une adresse (et on ferait le géocodage). La demande vient de Liège qui souhaiterait une première page "adresse" puis une deuxième page "carte", pour permettre à l'utilisateur de préciser/corriger.	
Demandes liées: Lié à w.c.s. - Development #24094: Le préremplissage "Texte" pourrait accepte... Fermé 25 mai 2018	

Révisions associées

Révision 83c4f1f9 - 11 juin 2018 13:27 - Frédéric Péters

forms: allow prefilling a map field with an address (#23293)

Historique

#1 - 19 avril 2018 18:35 - Stéphane Laget

Exactement la même demande à Strasbourg, si ce n'est que les champs adresse et le champ carte seraient positionnés sur la même page.

#3 - 25 mai 2018 14:28 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-forms-allow-prefilling-a-map-field-with-an-address-2.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

Pour que ça marche sur des pages séparées.

#4 - 25 mai 2018 16:09 - Thomas Noël

Oui mais non : le prefill par une string ne permet pas d'utiliser des templates.

#5 - 25 mai 2018 16:12 - Frédéric Péters

- Lié à Development #24094: Le préremplissage "Texte" pourrait accepter un gabarit ajouté

#6 - 25 mai 2018 16:12 - Frédéric Péters

Mais pourrait, [#24094](#), et du coup je ne me voyais pas ajouter un libellé différent ici.

#7 - 25 mai 2018 16:19 - Thomas Noël

Quand bien même, « self.prefill.get('value') » ne contiendra pas la valeur rendue, je pense. Mais voyons d'abord [#24094](#)

#8 - 25 mai 2018 16:32 - Frédéric Péters

Ici le taf de substitution est fait dans l'action de workflow.

#9 - 25 mai 2018 17:07 - Thomas Noël

Ah oui.

Bon, je suis partagé : je préférerais, si on avance comme prévu sur [#24094](#), indiquer ici aussi qu'on doit utiliser un prefill de type "Gabarit".

Peut-être s'assurer dans le test que la query-string envoyé au mock http_get_page contient bien "chateau".

#10 - 11 juin 2018 12:12 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-forms-allow-prefilling-a-map-field-with-an-address-2.patch ajouté

J'ai ajouté la vérification supplémentaire.

#11 - 11 juin 2018 13:03 - Thomas Noël

Ack

#12 - 22 juin 2018 10:48 - Frédéric Péters

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

Oublié de noter que ça avait été poussé.

```
commit 83c4f1f956b64381b37d98bd7fc29d10e7b08b80
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Fri May 25 14:24:16 2018 +0200
```

```
forms: allow prefilling a map field with an address (#23293)
```

#13 - 23 décembre 2018 14:40 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-forms-allow-prefilling-a-map-field-with-an-address-2.patch	4,1 ko	25 mai 2018	Frédéric Péters
0001-forms-allow-prefilling-a-map-field-with-an-address-2.patch	4,16 ko	11 juin 2018	Frédéric Péters