

w.c.s. - Development #24375

enregistrer plus de contexte sur les erreurs de compute

08 juin 2018 12:02 - Thomas Noël

Statut: Nouveau	Début: 08 juin 2018
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning:
Patch proposed: Non	
Description Pour faire suite à #24327 , avoir la possibilité d'envoyer un « log_context={'formdata': formdata, 'status_item': item} » dans l'appel à compute, et provoquerait un LoggerError dans compute en cas de crash. L'objectif étant qu'il n'y ai plus besoin de faire un notify_of_exception sur un crash de compute.	

Historique

#1 - 08 juin 2018 12:05 - Frédéric Péters

Et envoyer globals() et locals(), genre, aussi ? (mais là-dessus faudra réfléchir à nouveau au moment où il y aura une création paresseuse des variables)

#2 - 08 juin 2018 13:31 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

Et envoyer globals() et locals(), genre, aussi ? (mais là-dessus faudra réfléchir à nouveau au moment où il y aura une création paresseuse des variables)

L'idée est que compute dispose déjà d'un contexte (get_publisher().substitutions.get_context_variables()) et donc oui, l'envoyer à LoggerError.record en faisant en sorte que celui-ci l'enregistre et le restitue. Et oui, lorsqu'on sera devenus paresseux, faudra voir ; sans doute reprendre des choses de ce qu'on fera alors sur l'inspecteur d'une demande.

#3 - 13 juillet 2018 09:19 - Thomas Noël

- *Sujet changé de enregistrer les erreurs de compute à enregistrer plus de contexte sur les erreurs de compute*

De fait, ça a été fait lors de [#24645](#). Je change donc l'objet du ticket pour lui demander de voir ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de contexte dans le LoggerError, c'est-à-dire le dictionnaire des variables envoyées au template ou à eval