

Authentic 2 - Bug #24419

Ne pas collecter les IPs pour chaque requête

11 juin 2018 10:58 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	11 juin 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Cela crée des sessions pour rien, chargeant la DB les requêtes n'ayant pas l'usage d'une session.			

Révisions associées

Révision f259b0f0 - 13 juin 2018 10:06 - Benjamin Dauvergne

middleware: collect IP addresses only for non-empty sessions (fixes #24419)

Historique

#1 - 11 juin 2018 11:11 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-middleware-collect-IP-adresses-only-for-non-empty-se.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

Si la session est vide, on ne fait rien. Aussi le traitement est déplacé dans `process_response()` puisqu'on ne peut pas savoir dans `process_request()` si la vue écrira dans la session ou pas.

#2 - 11 juin 2018 12:02 - Thomas Noël

Ok. Juste je me demande si l'ordre de parcours des middleware dans le `settings.py` reste le même, mais j'imagine que ça n'a pas tellement d'importance.

#3 - 11 juin 2018 12:07 - Benjamin Dauvergne

J'ai vérifié avant, et ne serait-ce que pour que ce middleware fonctionne il faut qu'il s'exécute encapsulé dans `SessionMiddleware` (sinon c'est difficile d'écrire dans la session) et c'est le cas. En fait ce middleware ne sert pas à grand chose pour l'instant, uniquement la vue d'admin des sessions pour voir les IPs associées à une session. Quand j'ai commencé ça il y avait dans l'idée de pouvoir bloquer les sessions sur une IP pour certains utilisateurs (genre les utilisateurs admin intranet, si leur IP change pour on tue la session, c'est certainement une usurpation).

#4 - 11 juin 2018 13:06 - Thomas Noël

Ack, donc.

(sachant que pour chopper l'IP réelle d'un utilisateur, c'est pas toujours `REMOTE_ADDR`, faut aussi jouer sur `x-forwarded-for` et autres trucs... bref... pas important à cet instant)

#5 - 13 juin 2018 10:05 - Benjamin Dauvergne

C'est toujours `REMOTE_ADDR`, les hacks sur `X-Forwarded-For` modifient `REMOTE_ADDR` (middleware `XForwardedForMiddleware` dans `hobo` et `authentic`).

#6 - 13 juin 2018 10:07 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|f259b0f003eb1d5970b0d4ddeccda8ff72c856e8e](#).

#7 - 13 décembre 2018 22:33 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

