

Publik Installation Développeur - Development #24505

Permettre à l'utilisateur d'écrire de la configuration additionnelle

13 juin 2018 15:03 - Emmanuel Cazenave

Statut:	Fermé	Début:	13 juin 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel Cazenave	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Un peu comme ce qui est fait sur nos packages debian, où les /etc/app/settings.py chargent des /etc/app/settings.d/*.py.

Dans publik devinst le fichier de configuration principal est ~/path/to/virtenv/conf/app_settings.py (chemin qui serait d'ailleurs peut-être changer, c'est pas terrible), mais ~/path/to/virtenv/ est supprimé si on exécute un clean.yml.

Donc on pourrait faire en sorte que ~/path/to/virtenv/conf/app_settings.py charge par exemple un ~/.config/publik-devinst/app_settings.py si il existe, que publik-devinst ne modifierais ni ne supprimerais jamais.

Révisions associées

Révision 1d1e2b9d - 18 avril 2019 18:52 - Emmanuel Cazenave

store settings file in ~/.config/publik (#24505)

And allow additional user config in settings.d sub directories.

Historique

#1 - 13 juin 2018 15:04 - Emmanuel Cazenave

- Description mis à jour

#2 - 13 juin 2018 15:06 - Emmanuel Cazenave

- Description mis à jour

#3 - 19 novembre 2018 15:21 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-store-settings-file-in-.config-publik-24505.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Voilà ce que ça donne pour l'arborescence des fichiers :

```
cazino@cazino-laptop:~/.config$ tree publik/  
publik/  
├── settings  
│   ├── authentic-multitenant  
│   │   ├── settings.d  
│   │   └── settings.py  
│   ├── bijoe  
│   │   ├── settings.d  
│   │   └── settings.py  
│   ├── chrono  
│   │   ├── settings.d  
│   │   └── settings.py  
│   ├── combo  
│   │   ├── settings.d  
│   │   └── settings.py  
│   ├── fargo  
│   │   ├── settings.d  
│   │   └── settings.py  
│   └── hobo  
│       └── settings.d
```

```

├── settings.py
├── hobo-agent
│   └── settings.py
├── passerelle
│   ├── settings.d
│   └── settings.py
├── wcs
│   ├── settings.d
│   ├── settings.py
│   └── wcs.cfg
├── welco
│   ├── settings.d
│   └── settings.py

```

Avec tous les settings.py qui seront écrasés lors d'une mise à jour mais pas les settings.d/*.

J'ai mis ça dans ~/.config/publik/settings dans l'idée qu'on pourra rajouter ensuite des ~/.config/publik/themes et autres, bref enlever du virtualenv tout ce qui n'a rien à y faire.

Pas réussi à être complètement DRY sur le patch parce que wcs et hobo-agent ont des particularités qui ne rentrent pas dans le rôle app-setup.

#4 - 27 novembre 2018 18:13 - Paul Marillonnet

Est-ce que tu peux rebaser le patch maintenant que [#28135](#) et [#28231](#) sont dans master ?

#5 - 27 novembre 2018 18:19 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-store-settings-file-in-.config-publik-24505.patch ajouté

Voilà.

#6 - 02 mars 2019 12:37 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

- Assigné à mis à Emmanuel Cazenave

Ack.

#7 - 18 avril 2019 18:52 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution validée à Solution déployée

```

commit 1d1e2b9dc78ba233066afa7d15aeac0480235e0d
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Fri Nov 16 08:28:53 2018 +0100

```

```
store settings file in ~/.config/publik (#24505)
```

```
And allow additional user config in settings.d
sub directories.
```

Fichiers

0001-store-settings-file-in-.config-publik-24505.patch	7,34 ko 19 novembre 2018	Emmanuel Cazenave
0001-store-settings-file-in-.config-publik-24505.patch	7,33 ko 27 novembre 2018	Emmanuel Cazenave