w.c.s. - Development #24635

Générer un identifiant pour un formdata dès la saisie

19 juin 2018 10:54 - Benjamin Dauvergne

Statut: Nouveau Début: 19 juin 2018

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Frédéric Péters % réalisé: 0%

Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure

Version cible:

Patch proposed: Non Planning:

Description

Peut-être que conserver magic token suffirait ? L'exposer dans les variables de substitution ?

Je ne propose pas de manière d'implémenter, le seul résultat fonctionnel que j'espère c'est d'avoir un form_uuid accessible ensuite pour différents usages (principalement obtenir une référence globalement unique pour appeler des WS, ou stocker des données en relation avec le formulaire sans trop réfléchir).

Demandes liées:

Lié à Chrono - Development #17685: "préblocage" d'une réservation

Fermé

18 juillet 2017

Lié à Passerelle - Development #24567: Connecteur IWS

Fermé

15 juin 2018

Lié à w.c.s. - Development #58219: Éviter d'écraser la session quand seulemen...

Rejeté

27 octobre 2021

Lié à w.c.s. - Bug #65004: Ticket chapeau champs obligatoires vides à la soum...

Fermé

09 mai 2022

Historique

#1 - 19 juin 2018 10:57 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #17685: "préblocage" d'une réservation ajouté

#2 - 19 juin 2018 10:58 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #24567: Connecteur IWS ajouté

#3 - 19 juin 2018 11:01 - Frédéric Péters

- Sujet changé de Générer un uuid pour un formdata dès l'ouverture du brouillon à Générer un identifiant pour un formdata dès la saisie

(tu parles de brouillon alors que le problème est de fonctionner également quand les brouillons ne sont pas activés, j'ai modifié un peu l'intitulé du ticket)

Ma perspective est de ne surtout pas étendre l'utilisation de magictoken, de simplifier le code en ayant un chemin unique qu'on passe par brouillons ou pas, que la question de brouillon/code de suivi soit juste une question d'UI.

#4 - 19 juin 2018 11:06 - Benjamin Dauvergne

Aucun souci avec ça bien sûr; mais plus embêté sur le fait que tu es la seule personne a bien comprendre l'enchaînement du code de saisie des formulaires (magic_token&etc..), donc si c'est quelqu'un qui n'est pas toi qui va/doit prendre ce ticket il faudra que tu pointes ici où tout ça devrait s'insérer AMHA.

#5 - 19 juin 2018 11:08 - Frédéric Péters

L'idée est bien de justement simplifier ça.

#6 - 07 décembre 2018 12:34 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Frédéric Péters

Basiquement, (et maintenant qu'on a les brouillons tout le temps activés), le plan ici serait de commencer la saisie par :

- si GET → création d'un formdata, draft, etc.
 - o ça créerait une entrée dans la db dès la visite, ça serait donc à accompagner de code qui supprimerait régulièrement les formdata vides
 - le magictoken devient genre signed(formdata_id) (ça peut tout à fait changer de nom, aussi, pour éviter les confusions, mais c'est pareil tapé en input hidden)
- si POST → on pioche le formdata, il prend la place de ce qui s'appelle aujourd'hui "transient formdata" créé à la volée, etc.

23 avril 2024 1/2

#7 - 29 octobre 2021 11:41 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #58219: Éviter d'écraser la session quand seulement une clé d'un dico a changé ajouté

#8 - 09 mai 2022 14:41 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Bug #65004: Ticket chapeau champs obligatoires vides à la soumission ajouté

23 avril 2024 2/2