

w.c.s. - Development #24635

Générer un identifiant pour un formdata dès la saisie

19 juin 2018 10:54 - Benjamin Dauvergne

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Statut: | Nouveau | Début: | 19 juin 2018 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Frédéric Péters | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0:00 heure |
| Version cible: | | Planning: | |
| Patch proposed: | Non | | |
| Description | | | |
| Peut-être que conserver magic_token suffirait ? L'exposer dans les variables de substitution ? | | | |
| Je ne propose pas de manière d'implémenter, le seul résultat fonctionnel que j'espère c'est d'avoir un form_uid accessible ensuite pour différents usages (principalement obtenir une référence globalement unique pour appeler des WS, ou stocker des données en relation avec le formulaire sans trop réfléchir). | | | |
| Demandes liées: | | | |
| Lié à Chrono - Development #17685: "préblocage" d'une réservation | | Fermé | 18 juillet 2017 |
| Lié à Passerelle - Development #24567: Connecteur IWS | | Fermé | 15 juin 2018 |
| Lié à w.c.s. - Development #58219: Éviter d'écraser la session quand seulement... | | Rejeté | 27 octobre 2021 |
| Lié à w.c.s. - Bug #65004: Ticket chapeau champs obligatoires vides à la soumm... | | Fermé | 09 mai 2022 |

Historique

#1 - 19 juin 2018 10:57 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #17685: "préblocage" d'une réservation ajouté

#2 - 19 juin 2018 10:58 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #24567: Connecteur IWS ajouté

#3 - 19 juin 2018 11:01 - Frédéric Péters

- Sujet changé de Générer un uuid pour un formdata dès l'ouverture du brouillon à Générer un identifiant pour un formdata dès la saisie

(tu parles de brouillon alors que le problème est de fonctionner également quand les brouillons ne sont pas activés, j'ai modifié un peu l'intitulé du ticket)

Ma perspective est de ne surtout pas étendre l'utilisation de magictoken, de simplifier le code en ayant un chemin unique qu'on passe par brouillons ou pas, que la question de brouillon/code de suivi soit juste une question d'UI.

#4 - 19 juin 2018 11:06 - Benjamin Dauvergne

Aucun souci avec ça bien sûr; mais plus embêté sur le fait que tu es la seule personne à bien comprendre l'enchaînement du code de saisie des formulaires (magic_token&etc..), donc si c'est quelqu'un qui n'est pas toi qui va/doit prendre ce ticket il faudra que tu pointes ici où tout ça devrait s'insérer AMHA.

#5 - 19 juin 2018 11:08 - Frédéric Péters

L'idée est bien de justement simplifier ça.

#6 - 07 décembre 2018 12:34 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Frédéric Péters

Basiquement, (et maintenant qu'on a les brouillons tout le temps activés), le plan ici serait de commencer la saisie par :

- si GET → création d'un formdata, draft, etc.
 - ça créerait une entrée dans la db dès la visite, ça serait donc à accompagner de code qui supprimerait régulièrement les formdata vides
 - le magictoken devient genre signed(formdata_id) (ça peut tout à fait changer de nom, aussi, pour éviter les confusions, mais c'est pareil tapé en input hidden)
- si POST → on pioche le formdata, il prend la place de ce qui s'appelle aujourd'hui "transient formdata" créé à la volée, etc.

#7 - 29 octobre 2021 11:41 - Benjamin Dauvergne

- Lié à *Development #58219: Éviter d'écraser la session quand seulement une clé d'un dico a changé ajouté*

#8 - 09 mai 2022 14:41 - Benjamin Dauvergne

- Lié à *Bug #65004: Ticket chapeau champs obligatoires vides à la soumission ajouté*