

## w.c.s. - Development #24778

### exposer l'id de session dans les variables de substitution

26 juin 2018 11:27 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26 juin 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Pour être utilisé dans des appels genre préservation (iws, chrono).			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Passerelle - Development #25018: iws: inclure l'identifiant de la sessi...		<b>Fermé</b>	<b>03 juillet 2018</b>

#### Révisions associées

##### Révision 6d243cb1 - 03 juillet 2018 10:13 - Frédéric Péters

misc: expose session identifier in substitution variables (#24778)

#### Historique

##### #1 - 26 juin 2018 16:45 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-expose-session-identifier-in-substitution-varia.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Au prix de forcer la pose d'un cookie dès la consultation de la première page d'un formulaire.

##### #2 - 27 juin 2018 01:11 - Thomas Noël

Je me pose la question de savoir si session\_var\_id existera assez tôt, typiquement sur une condition ou une datasource sur la première page. J'ai donc écrit le test suivant... et zut, il ne passe pas.

```
diff --git a/tests/test_sessions.py b/tests/test_sessions.py
index a5983bb2..790dd9eb 100644
--- a/tests/test_sessions.py
+++ b/tests/test_sessions.py
@@ -181,3 +181,21 @@ def test_session_substitution_variables(pub, user, app):
     session_id = [x for x in pub.session_manager.session_class.select() if x.id != session_id][0].id
     resp = app.get('/foobar/')
     assert 'Hello %s' % session_id in resp.body
+
+def test_session_substitution_variables_1st_page_condition(pub, user, app):
+    pub.session_manager.session_class.wipe()
+    resp = app.get('/')
+
+    formdef = FormDef()
+    formdef.name = 'foobar'
+    formdef.fields = [fields.PageField(id='0', label='1st PAGE', type='page',
+        condition={'type': 'python', 'value': 'vars().get("session_var_id") is not None'}),
+        fields.CommentField(id='7', label='COM1 [session_var_id]', type='comment'),
+        fields.PageField(id='8', label='2nd PAGE', type='page'),
+        fields.CommentField(id='9', label='COM2 [session_var_id]', type='comment')]
+    formdef.store()
+
+    resp = app.get('/foobar/')
+    assert pub.session_manager.session_class.count() == 1
+    session_id = pub.session_manager.session_class.select()[0].id
+    assert 'COM1' in resp.body
```

si on met 'COM2' dans le dernier assert, ça passe, ce qui montre qu'on arrive sur la seconde page parce que la condition vars().get("session\_var\_id") is not None plante sur la première page.

### #3 - 27 juin 2018 08:32 - Benjamin Dauvergne

Pour faire ce que tu veux il faut peut-être plutôt placer le forçage de session au niveau de `_q_index()` pas `page`, je vois un `self.fedd_current_data(None)` dans `_q_index()` avant l'appel à `page()` en fin de méthode.

### #4 - 27 juin 2018 09:14 - Frédéric Péters

Ok pour l'avoir plus tôt encore.

### #5 - 27 juin 2018 10:43 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-misc-expose-session-identifier-in-substitution-varia.patch` ajouté

Voilà en reprenant le test, session posée plus tôt.

### #6 - 27 juin 2018 12:19 - Thomas Noël

Je préférerais `session_id`, sans le `var`. *Je pense que ça peut se changer facilement avec un `prefix="session"` (qui n'est pas utile, en réalité, j'ai l'impression) et l'ajout du `_var` dans les for*

### #7 - 27 juin 2018 12:48 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-misc-expose-session-identifier-in-substitution-varia.patch` ajouté

J'ai quand même conservé le `prefix='...'` même si ça n'est pas/plus utilisé, on verra pour nettoyage plus tard.

### #8 - 27 juin 2018 14:23 - Thomas Noël

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

Ack. Je me demandais si on devait l'afficher ou la documenter, mais vu que son usage va plutôt être "en attendant mieux", restons discret.

### #9 - 03 juillet 2018 10:13 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu (à déployer)*

```
commit 6d243cb1981ff85b8684f7a922b6f2b187324a5a
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jun 26 16:29:04 2018 +0200
```

```
misc: expose session identifier in substitution variables (#24778)
```

### #10 - 03 juillet 2018 15:36 - Emmanuel Cazenave

- Lié à *Development #25018: iws: inclure l'identifiant de la session wcs dans les paramètres du endpoint checkdate* ajouté

### #11 - 23 décembre 2018 14:39 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Solution déployée*

## Fichiers

<code>0001-misc-expose-session-identifier-in-substitution-varia.patch</code>	4,69 ko	26 juin 2018	Frédéric Péters
<code>0001-misc-expose-session-identifier-in-substitution-varia.patch</code>	5,63 ko	27 juin 2018	Frédéric Péters
<code>0001-misc-expose-session-identifier-in-substitution-varia.patch</code>	6,03 ko	27 juin 2018	Frédéric Péters