

w.c.s. - Bug #24836

calcul workflow à base d'une source jsonp

27 juin 2018 21:13 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	27 juin 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
[2018-06-27 21:00:24] exception caught			
Exception:			
<pre>type = '<type 'exceptions.AttributeError'>', value = 'NoneType' object has no attribute 'form''</pre>			
Stack trace (most recent call first):			
<pre>File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/fields.py", line 1189, in store_display_value 1187 real_data_source = data_sources.get_real(self.data_source) 1188 if real_data_source and real_data_source.get('type') == 'jsonp': > 1189 display_value = get_request().form.get('f%s_display' % field_id) 1190 if display_value is None: 1191 if not get_session().jsonp_display_values: ... field_id = 'bo47' kwargs = {'url': '[passerelle_url]/csvdatasource/communes-lozere/data?case-insensitive', 'options': [(None, '---')]} real_data_source = {'type': 'jsonp', 'value': '[passerelle_url]/csvdatasource/communes-lozere/data?case-insensitive'} self = <wcs.fields.ItemField object at 0x7feeb4d13790> value = '48005'</pre>			
...			
<pre>File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/wf/backoffice_fields.py", line 115, in perform 113 if formdef_field.store_display_value: 114 display_value = formdef_field.store_display_value(> 115 formdata.data, formdef_field.id) 116 if display_value: 117 formdata.data['%s_display' % formdef_field.id] = display_value</pre>			
locals:			
<pre>field = {'field_id': 'bo47', 'value': '[installation_var_commune_raw]'} formdata = <Reseau-Accueil-Projet-Professionnel 'R\xc3\xa9seau accueil - Projet professionnel - n\xc2\xb017-119' id:119> formdef_field = <wcs.fields.ItemField object at 0x7feeb4d13790> new_value = '48005' self = <wcs.wf.backoffice_fields.SetBackofficeFieldsWorkflowStatusItem object at 0x7feeb5d14f50> x = <wcs.fields.FileField object at 0x7feeb4d13250></pre>			
Dans un traitement asynchrone (cron), crash parce que pas de get_request(). Pas étudié le workflow pour chercher du sens à tout ça.			

Révisions associées

Révision e08f318c - 06 juillet 2018 14:32 - Frédéric Péters

misc: don't look for jsonp display value in a cron job (#24836)

Historique

#1 - 27 juin 2018 21:21 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-don-t-look-for-jsonp-display-value-in-a-cron-jo.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Patch pour éviter le crash, ça laissera le champ avec display_value = value mais sur une source de données qu'on ne peut pas interroger (jsonp, exploitable uniquement via le navigateur), on ne peut pas espérer autre chose.

(le vrai taf intéressant est de pouvoir exposer en jsonp des sources de données json)

#2 - 06 juillet 2018 13:50 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ack

(A l'origine, dans le workflow : une donnée de traitement de type liste, avec une datasource de type JSONP. Quand on lui affecte une valeur, il y a vérification versus le datasource, et boum.)

#3 - 06 juillet 2018 14:33 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit e08f318c56d265abf393e23042a6784cb6354a0f
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 27 21:16:15 2018 +0200
```

```
misc: don't look for jsonp display value in a cron job (#24836)
```

#4 - 23 décembre 2018 14:38 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-don-t-look-for-jsonp-display-value-in-a-cron-jo.patch	2,37 ko	27 juin 2018	Frédéric Péters
---	---------	--------------	-----------------