

Passerelle - Support #25079

DPark: ajout de la gestion de renouvellement d'abonnement.

05 juillet 2018 15:17 - Josué Kouka

Statut:	Fermé	Début:	05 juillet 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Josué Kouka	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
Pour la gestion de renouvellement il faut les endpoints suivant:			
<ul style="list-style-type: none">• Vérification de delai d'autorisation de renouvellement• Vérification d'un doublon de renouvellement• Enregistrement de la demande.• Gestion des pièces jointes• Récupération des données de paiement• Notification de paiement			
La branche correspondante https://git.entrouvert.org/passerelle.git/log/?h=wip/dpark_25079			

Révisions associées

Révision 72d413c7 - 19 juillet 2018 13:41 - Josué Kouka

dpark: add subscription renewal management (#25079)

Historique

#1 - 17 juillet 2018 15:26 - Josué Kouka

- Description mis à jour

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Tous les endpoints décrits sont implémentés dans https://git.entrouvert.org/passerelle.git/log/?h=wip/dpark_25079.

#2 - 18 juillet 2018 12:52 - Emmanuel Cazenave

Numéro de ticket dans les messages de commit please.

Beaucoup de return {'data': True} mais à certains endroits des trucs genre return {'data': normalize_reply(reply)}.

Pourquoi tu renvoie pas toujours le normalize_reply(data) dans champ raw par exemple plus de la donnée formatée dans un autre champ (pour s'éviter des tickets additionnels plus tard) ?

Tu re-inventes un peu la roue avec check_payload (dans iws j'ai introduit json-schema qui fait plus et mieux) mais bon ...

#3 - 18 juillet 2018 13:59 - Josué Kouka

Emmanuel Cazenave a écrit :

Numéro de ticket dans les messages de commit please.

yep, j'ai mis en plusieurs commits juste pour la relecture. Je vais squasher avant de pousser.

Beaucoup de return {'data': True} mais à certains endroits des trucs genre return {'data': normalize_reply(reply)}.

Pourquoi tu renvoie pas toujours le normalize_reply(data) dans champ raw par exemple plus de la donnée formatée dans un autre champ (pour s'éviter des tickets additionnels plus tard) ?

Parce qu'il y'a des cas ou le retour webservice est juste un code de retour (01) signifiant un succes et dans d'autre cas des données qui doivent renvoyées.

Tu re-inventes un peu la roue avec check_payload (dans iws j'ai introduit json-schema qui fait plus et mieux) mais bon ...

Un peu overkill pour la simple validation que je voulais faire.

#4 - 19 juillet 2018 11:06 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

#5 - 20 juillet 2018 16:52 - Josué Kouka

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu (à déployer)*

#6 - 04 août 2018 12:29 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Fermé*