

## Passerelle - Development #25251

### factorisation de l'authentification des appels

12 juillet 2018 15:15 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	12 juillet 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		

#### Description

Pour le moment on a multiple dans les connecteurs à un endroit un bout pour de l'auth Basic HTTP, à un autre pour passer par un certif client, encore ailleurs Hawk, ou l'obtention d'un jeton auprès d'un "API Manager".

Je me dis qu'on pourrait désormais diviser ça, avoir d'un côté les bouts d'auth, qui demanderaient leur configuration (genre username/password, mais ça pourrait aussi être URL de l'API manager), et cette configuration "accès" serait liée au connecteur. Ensuite, on partage déjà self.requests, on peut y plugger des appels à deux/trois endroits (avant de faire un appel (ex: obtention jeton), à l'appel (ex: mettre les credentials http basic), après (ex: intercepter une 401 indiquant qu'un nouveau jeton est nécessaire).