

Intégrations graphiques Publik - Development #25299

charger le js de manière asynchrone

16 juillet 2018 21:41 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	16 juillet 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Il existe un attribut async qu'on peut poser sur une balise <script> pour dire au navigateur de ne pas bloquer le rendu sur le téléchargement du script; nos scripts sont pour la plupart écrit pour attendre le chargement global avant de faire quoique ce soit, pourraient du coup être marqués pour être asynchrones.			

Révisions associées

Révision 1a4dd353 - 17 juillet 2018 09:07 - Frédéric Péters

templates: mark some support js scripts to be loaded asynchronously (#25299)

Historique

#1 - 16 juillet 2018 21:42 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-templates-mark-some-support-js-scripts-to-be-loaded-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 17 juillet 2018 00:59 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ack.

#3 - 17 juillet 2018 09:08 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 1a4dd3537a52a2a6d11beeb5db6b2301484098d7
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Jul 16 21:41:25 2018 +0200
```

```
templates: mark some support js scripts to be loaded asynchronously (#25299)
```

#4 - 23 décembre 2018 14:58 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-templates-mark-some-support-js-scripts-to-be-loaded-.patch	1,36 ko	16 juillet 2018	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------