

w.c.s. - Development #25305

Permettre à la saisie backoffice d'être initiée avec un utilisateur/canal

17 juillet 2018 09:17 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	17 juillet 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour pouvoir initier une demande au nom de l'usager sélectionné côté portail accueil/guichet, il faudrait que la page démarrant la saisie par un agent d'une demande puisse recevoir dans sa query string ces infos et les conserver.			
Demandes liées:			
Lié à Publik - Development #19756: Personnalisation accrue du portail agent p...		Fermé	29 octobre 2018 30 juin 2018

Révisions associées

Révision 439a5bb8 - 29 juillet 2018 00:45 - Thomas Noël

submission: allow NameID and channel in query string (#25305)

Historique

#1 - 17 juillet 2018 09:18 - Frédéric Péters

- Lié à Development #19756: Personnalisation accrue du portail agent pour en faire aussi la page d'entrée des agents d'accueil ajouté

#2 - 17 juillet 2018 17:08 - Thomas Noël

Si par hasard tu as une idée de piste où poser ce bout de truc, je prends... j'ai tenté à côté de la gestion du beau __cancelurl ou dans backoffice/submission.py mais rien qui ne soit digne de ne pas être appelé gros-hack-qui-tache.

En fait, je crois que je ne comprends toujours pas wcs/forms/root.py (oui, au bout de 10 ans...)

#3 - 19 juillet 2018 09:53 - Thomas Noël

- Fichier 0001-submission-handle-NameID-in-query-string-25305.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

Le point où j'en suis, qui ne me satisfait pas du tout, y compris fonctionnellement car l'agent arrive sur la première page sans voir l'usager associé sur la barre latérale (comme le code de suivi, de fait, tout n'apparaît que sur la page suivante).

#4 - 19 juillet 2018 10:18 - Frédéric Péters

Côté approche, j'avais plutôt en tête, en présence du paramètre dans la querystring, de créer un brouillon(/prédemande), comme c'est aujourd'hui le cas quand welco appelle l'API, ces parties-ci de l'API :

```
if json_input.get('context'):
    formdata.submission_context = json_input['context']
    formdata.submission_channel = formdata.submission_context.pop('channel', None)
    formdata.user_id = formdata.submission_context.pop('user_id', None)
...
if meta.get('backoffice-submission'):
    # keep track of the agent that did the submit
    if not formdata.submission_context:
        formdata.submission_context = {}
    formdata.submission_context['agent_id'] = user.id
...
if meta.get('draft'):
    formdata.status = 'draft'
    formdata.receipt_time = time.localtime()
    formdata.store()
```

Ensuite, une fois le formdata.store() effectué, faire une redirection vers celui-ci (.rstrip("/")) sans doute nécessaire), pour embrayer sur le code de saisie normal.

Quelques lignes concentrées dans FormFillPage::_q_index de submission.py.

#5 - 19 juillet 2018 17:15 - Thomas Noël

- Fichier 0001-submission-allow-NameID-and-channel-is-query-string-.patch ajouté
- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*
- Patch proposed changé de *Non* à *Oui*

Gros merci pour cette idée, ça marche pas mal du tout.

#6 - 19 juillet 2018 17:20 - Frédéric Péters

s/is/in/ dans le message de commit; mais avec ça ok. (pas exécuté en local)

#7 - 27 juillet 2018 11:16 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Thomas Noël

#8 - 29 juillet 2018 00:45 - Thomas Noël

- Statut changé de *Solution proposée* à *Résolu (à déployer)*

```
commit 439a5bb82cdacb011e3c83f73ebc33af31df3434
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Thu Jul 19 17:13:40 2018 +0200
```

```
submission: allow NameID and channel in query string (#25305)
```

#9 - 23 décembre 2018 14:38 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Solution déployée*

Fichiers

0001-submission-handle-NameID-in-query-string-25305.patch	2,45 ko	19 juillet 2018	Thomas Noël
0001-submission-allow-NameID-and-channel-is-query-string-.patch	5,3 ko	19 juillet 2018	Thomas Noël