

Combo - Development #26057

cellule TIPI: améliorations de présentation

03 septembre 2018 23:26 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	Début:	03 septembre 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
<ul style="list-style-type: none">• quand une seule régie de paiement ne pas l'exposer dans la liste déroulante• permettre de pré-remplir et positionner en lecture seule des champs de la référence de la dette			
Demandes liées:			
Lié à Combo - Development #15461: tipi : ne pas afficher le champ de sélectio...		Fermé	17 mars 2017
Lié à Combo - Development #29244: manager : recalcul de la hauteur des blocs ...		Fermé	20 décembre 2018

Révisions associées

Révision e8a0b4ce - 20 décembre 2018 14:22 - Serghei Mihai

lingo: add default values for TIPI reference fields (#26057)

Make fields readonly if default value defined.

Historique

#1 - 04 septembre 2018 08:00 - Frédéric Péters

- *Projet changé de Publik à Lingo*

#2 - 04 septembre 2018 08:01 - Frédéric Péters

- *Lié à Development #15461: tipi : ne pas afficher le champ de sélection de commune quand il y en a une seule (?) ajouté*

#4 - 26 novembre 2018 10:19 - Serghei Mihai

- *Fichier 0002-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté*

- *Fichier 0001-lingo-refactor-TIPI-payment-form-rendering-26057.patch ajouté*

- *Statut changé de Nouveau à Solution proposée*

- *Patch proposed changé de Non à Oui*

D'abord le refactoring du rendu des champs de la référence de la dette, ensuite possibilité de définir les valeurs par défaut qui vont rendre le champ readonly.

#5 - 26 novembre 2018 10:37 - Frédéric Péters

On ne peut pas demander aux gens d'écrire du JSON.

#6 - 26 novembre 2018 22:59 - Serghei Mihai

Alors une zone texte ou ils saisiront:

```
nom_champ1:valeur1  
nom_champ2:valeur2
```

guidés par le help_text.

#7 - 26 novembre 2018 23:04 - Frédéric Péters

Il y a quoi de compliqué à l'idée de proposer de remplir des vrais champs ? Trouver des libellés ?

#8 - 26 novembre 2018 23:29 - Serghei Mihai

Les champ différent en fonction du protocole "PESv2" ou "ROLMRE".

Je trouve inutile d'exposer ceux de "ROLMRE" quand on a choisi "PESv2" et vice-versa.

#9 - 27 novembre 2018 07:42 - Frédéric Péters

Tu es libre d'ajouter du js.

#10 - 04 décembre 2018 23:18 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté

Une bete fonction JS ajoutée à la fin du formulaire de config de la cellule.

#11 - 05 décembre 2018 07:34 - Frédéric Péters

Entête licence à ajouter en haut des fichiers. (pas allé plus loin que la première ligne du patch).

#12 - 05 décembre 2018 09:50 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté

Rajouté dans forms.py

#13 - 06 décembre 2018 15:03 - Frédéric Péters

Pas fan de l'avoir là parce que je compte bien qu'on se dégage les as_p, un jour.

Alors 1), j'allais suggérer de simplement taper ça dans le combo.manager.js général, mais 2) je vois que le nécessaire existe déjà pour que tu puisses simplement préciser un gabarit particulier à ta cellule, via l'attribut manager_form_template sur la classe.

Ça demande quand même sans doute une modification type,

```
--- a/combo/manager/templates/combo/cell_form.html
+++ b/combo/manager/templates/combo/cell_form.html
@@ -4,7 +4,9 @@
 {% csrf_token %}
 {% if form %}
     <div class="cell-form">
+   {% block cell-edit-form %}
     {{ form.as_p }}
+   {% endblock %}
     </div>
 {% else %}
     <p>{% trans "There are no options for this cell." %}</p>
```

Pour ne pas devoir dupliquer plein de trucs.

(ou modifier le combo.manager.js, ça reste une option, surtout qu'à continuer dans le patch je vois qu'il est déjà modifié, qu'il y manque juste l'appel à la fonction).

#14 - 17 décembre 2018 17:24 - Serghei Mihai

- Fichier 0002-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté

- Fichier 0001-manager-allow-cells-form-block-overriding-26057.patch ajouté

Ok.

Template dédié à la cellule avec ajout de l'appel à la fonction JS qui affiche les attributs spécifiques au protocole.

#15 - 18 décembre 2018 10:07 - Frédéric Péters

Tant qu'à faire, le code handle_tipi_protocol_fields_display, il pourrait se trouver directement dans le tipi_cell_form.html, et faire directement

```
var $control_element = $("[name=c{{ cell.get_reference }}-control_protocol]");
```

(si je lis bien)

#16 - 18 décembre 2018 11:58 - Serghei Mihai

- Fichier 0002-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté

Oui.

#17 - 19 décembre 2018 10:21 - Frédéric Péters

- Fichier *Screenshot_2018-12-19 Services en ligne.png* ajouté

Quand je fais enregistrer ça remplace le formulaire sans exécution js et ça change la hauteur et le bouton "enregistrer" n'est plus atteignable.

(pas de commentaire sur les libellés des champs, de toute façon le tout est incompréhensible pour qui ne connaît pas TIPI).

#18 - 19 décembre 2018 10:34 - Frédéric Péters

Quand je fais enregistrer ça remplace le formulaire sans exécution js et ça change la hauteur et le bouton "enregistrer" n'est plus atteignable.

Parce qu'ensuite c'est alors `combo/ajax_cell_form.html` qui est appelé, qui fait juste `{{form.as_p}}`; de là soit on prend la route d'arranger les choses dans `combo`, mais beaucoup de questions se posent (par exemple, ajouter une possibilité de template parallèle à `manager_form_template`, qui concernerait que le formulaire ?), soit retour en arrière et taper tout le js dans `combo.manager.js`, avec dedans la détection automatique des cellules TIPI, qu'il n'y ait pas d'appel explicite à faire.

Façon `$('.cell-list').delegate('.cell.tipipaymentcell select', 'click', function() ...`

À noter que j'invente ici la présence d'une classe `tipipaymentcell`, qui n'existe actuellement pas, mais serait un ajout utile. J'ai créé [#29201](#) pour mener ça, je te le prépare tout de suite.

#19 - 20 décembre 2018 00:34 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch* ajouté

Retour en arrière pour gérer l'affichage dans `combo.manager.js`, sans recours à un template dédiée à l'édition de la cellule.

#20 - 20 décembre 2018 06:51 - Frédéric Péters

```
$('.cell.tipipaymentformcell select').on('change', function() {
    handle_tipi_form($(this));
});
$('.cell.tipipaymentformcell select').trigger('change');
$('.cell.tipipaymentformcell').on('combo:cellform-reloaded', function() {
    $(this).on('change', function() {
        handle_tipi_form($(this).find('select'));
    });
    $(this).find('select').trigger('change');
});
```

Je trouve curieux le `$(this).on('change')`, alors qu'ailleurs c'est le `select` qui est référencé.

#21 - 20 décembre 2018 10:02 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch* ajouté

En effet, faute d'attention.

#22 - 20 décembre 2018 10:34 - Frédéric Péters

Ça marche mais passer de Indigo à ROLMRE déplace le bouton "enregistrer" vers une zone inaccessible.

Je viens de créer [#29244](#) + patch, ça te donnera une fonction `compute_max_height` à appeler.

#23 - 20 décembre 2018 11:13 - Serghei Mihai

- Lié à [Development #29244](#): `manager` : recalcul de la hauteur des blocs d'édition de cellule ajouté

#24 - 20 décembre 2018 11:13 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch* ajouté

Avec l'appel à la fonction pour rafraîchir la hauteur de la cellule.

#25 - 20 décembre 2018 11:49 - Frédéric Péters

Tu peux rebaser maintenant que le compute_... est dans le dépôt ?

#26 - 20 décembre 2018 11:55 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté

Patch après rebase.

#27 - 20 décembre 2018 11:57 - Frédéric Péters

Ok, sans doute dernier truc :

```
+ exer = models.CharField(_('Exer'), max_length=4, blank=True, help_text=_('Default value to be used in form'))
+ idpce = models.CharField(_('IDPCE'), max_length=8, blank=True, help_text=_('Default value to be used in form'))
+ idligne = models.CharField(_('IDLIGNE'), max_length=6, blank=True, help_text=_('Default value to be used in form'))
+ rolrec = models.CharField(_('ROLREC'), max_length=2, blank=True, help_text=_('Default value to be used in form'))
+ roldeb = models.CharField(_('ROLDEB'), max_length=2, blank=True, help_text=_('Default value to be used in form'))
+ roldet = models.CharField(_('ROLDDET'), max_length=13, blank=True, help_text=_('Default value to be used in form'))
```

Un conseil à donner aux traducteurs ?

#28 - 20 décembre 2018 12:06 - Serghei Mihai

On ne traduit pas les noms des paramètres. Les connaisseurs TIPI comprendront (ou pas).

Pour le help_text: "Valeur par défaut à utiliser dans le formulaire".

#29 - 20 décembre 2018 12:08 - Frédéric Péters

On ne traduit pas les noms des paramètres. Les connaisseurs TIPI comprendront (ou pas).

Alors il ne faut pas marquer pour traduction.

#30 - 20 décembre 2018 12:11 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté

Ok

#31 - 20 décembre 2018 13:32 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch ajouté

```
assert resp.text.count('lingo_tipipaymentformcell') == 2
+ assert resp.text.count('lingo_tipipaymentformcell') == 2
.

$('.cell.tipipaymentformcell').on('combo:cellform-reloaded', function() {
    compute_max_height($(this));
    ...
    $select.trigger('change');
```

mais le callback sur change fait aussi un compute_max_height, celui-ci est du coup redondant.

Patch modifié sur ces deux points, en pièce jointe, si c'est ok pour toi tu peux envoyer ainsi.

#32 - 20 décembre 2018 14:22 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution proposée à Résolu (à déployer)

Ok, merci.

commit e8a0b4cedfc8aa4086ab3f5e356faffbdcfa87f9 (origin/master)

Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Sun Nov 25 20:09:25 2018 +0100

lingo: add default values for TIPI reference fields (#26057)

Make fields readonly if default value defined.

#33 - 23 décembre 2018 15:08 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0002-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	5,22 ko	26 novembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-refactor-TIPI-payment-form-rendering-26057.patch	3,48 ko	26 novembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	12,3 ko	04 décembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	13,1 ko	05 décembre 2018	Serghei Mihai
0002-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,9 ko	17 décembre 2018	Serghei Mihai
0001-manager-allow-cells-form-block-overriding-26057.patch	794 octets	17 décembre 2018	Serghei Mihai
0002-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,4 ko	18 décembre 2018	Serghei Mihai
Screenshot_2018-12-19 Services en ligne.png	30,4 ko	19 décembre 2018	Frédéric Péters
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,6 ko	19 décembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,5 ko	20 décembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,6 ko	20 décembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,6 ko	20 décembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,5 ko	20 décembre 2018	Serghei Mihai
0001-lingo-add-default-values-for-TIPI-reference-fields-2.patch	11,2 ko	20 décembre 2018	Frédéric Péters