

## Authentic 2 - Development #2610

### Ajouter un paramétrage pour le binding de déconnexion préféré

23 mars 2013 10:12 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	23 mars 2013
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gestion d'identité	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>			
<b>Description</b>			
À ajouter à l'objet `IdPOptionsSPPolicy`.			
<pre>binding_for_slo_request = models.CharField(     verbose_name = _("Binding for the SLO request"),     max_length = 200, choices = BINDING_SLO_IDP,     default = lasso.SAML2_METADATA_BINDING_ARTIFACT)</pre>			
Et aussi l'utiliser dans la vue de commande du slo.			

#### Historique

##### #1 - 23 mars 2013 10:12 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Gestion d'identité

##### #2 - 23 mars 2013 10:14 - Benjamin Dauvergne

- Description mis à jour

##### #3 - 15 janvier 2014 15:41 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Fermé

```
commit c552e9e0cb635dc03f697247578c4d1830618acb
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Wed Jan 15 15:16:58 2014 +0100
```

```
idp/saml/saml2_endpoints: use the new SPOptionsIdPPolicy.http_method_for_slo_request field when initializi
ng a new SLO request
```

```
fixes #3868
```

```
commit 7883fa083d3833e743665250e35cec9cc5418dff
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Wed Jan 15 15:09:56 2014 +0100
```

```
saml/models: add field SPOptionsIdPPolicy.http_method_for_slo_request
```

```
refs #3868
```