

## w.c.s. - Development #2720

### Permettre à w.c.s. de ne pas se lancer par défaut sous Debian

09 avril 2013 12:50 - Jérôme Schneider

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	09 avril 2013
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>			
<b>Description</b>			
Ci-joint un patch qui permet de lancer ou non wcs au démarrage. Il rajoute un fichier wcs.default avec une option START à no par défaut.			

#### Révisions associées

##### Révision e14e2605 - 29 octobre 2013 15:46 - Jérôme Schneider

Revert "debian: add an option to diable wcs at boot"

This reverts commit fb5df20311228ccb272374337263e13f6b250ffb.

cf : #2720

##### Révision 5b04ca20 - 29 octobre 2013 15:46 - Jérôme Schneider

Revert "debian: add an option to diable wcs at boot"

This reverts commit fb5df20311228ccb272374337263e13f6b250ffb.

cf : #2720

#### Historique

##### #1 - 09 avril 2013 14:46 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Je ne suis pas d'accord, même si cet idiome semble s'être un peu répandu, la politique Debian c'est quand même pour les applications définitivement démons que leur démarrage soit automatique, et que changer cela passe par la suppression du lien vers le script dans le runlevel correspondant.

##### #2 - 09 avril 2013 15:29 - Thomas Noël

Le pépin je crois est dans le postinst "update-rc.d wcs defaults" ajouté par dh\_installinit. Ca remet en place le service à chaque mise à jour, non ?

##### #3 - 09 avril 2013 15:50 - Frédéric Péters

```
Quand des fichiers /etc/rcniveau_exécution.d/[SK]??nom existent déjà, update-rc.d ne fait rien. C'est ainsi pour que l'administrateur système puisse réarranger les liens -- à condition qu'il en reste au moins un -- sans que sa configuration ne soit réécrite. Le programme n'installera des liens que si aucun n'est présent, c'est-à-dire s'il semble que le service n'était pas installé auparavant.
```

##### #4 - 29 octobre 2013 15:18 - Benjamin Dauvergne

Moi j'ai un pépin lié c'est que bien que le lien vers le script d'init dans /etc/rc2.d se nomme K02wcs à chaque mise à jour de wcs, wcs est relancé. Donc si personne n'a de solution à ce problème je veux bien de ce patch dans w.c.s :)

J'ai ce problème sur la VM portail-citoyen de lantana.

##### #5 - 29 octobre 2013 15:39 - Frédéric Péters

Je répondais à Thomas sur le fait que non, le soucis n'était pas dans l'appel au update-rc.d.

/usr/share/doc/sysv-rc/README.policy-rc.d.gz est intéressant pour une vraie solution.

Si tu veux juste une solution en local, ajoute /etc/default/wcs avec un exit 0.

#### #6 - 29 octobre 2013 15:49 - Benjamin Dauvergne

Le 29/10/2013 15:39, [redmine@entrouvert.com](mailto:redmine@entrouvert.com) a écrit :

La demande [#2720](#) a été mise à jour par Frédéric Péters.

Je répondais à Thomas sur le fait que non, le soucis n'était pas dans l'appel au update-rc.d.

/usr/share/doc/sysv-rc/README.policy-rc.d.gz est intéressant pour une vraie solution.

Si tu veux juste une solution en local, ajoute /etc/default/wcs avec un exit 0.

Bon mon problème était entre la chaise et le clavier, le runlever par défaut c'est 3 pas 2 et j'avais renommé le script à la main dans /etc/rc2.d après un update-rc.d wcs disable conseillé par Jérôme ça marche. Vous pouvez continuer à discuter de ce ticket entre vous je m'en vais ;-)

#### Fichiers

---

001\_dont\_start\_by\_default.patch

1,53 ko

09 avril 2013

Jérôme Schneider