

w.c.s. - Development #27996

utiliser un template pour le rendu de RadiobuttonsWidget

14 novembre 2018 15:22 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	14 novembre 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Un widget de plus.			

Révisions associées

Révision 70704e7c - 20 décembre 2018 16:02 - Frédéric Péters

forms: use a template to render radio buttons (#27996)

Historique

#1 - 14 novembre 2018 15:23 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-forms-use-a-template-to-render-radio-buttons-27996.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 14 novembre 2018 15:23 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-forms-use-a-template-to-render-radio-buttons-27996.patch ajouté

Et avec la code du template c'est bien mieux.

#3 - 19 décembre 2018 12:11 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Dans le futur ancien code, le label_tag = htmltext('<label class="disabled">' j'ai l'impression qu'en fait, on en faisait jamais rien, parce que de toute façon le r += htmltext('<label>') était fait au début. Donc a priori ce code corrige ça aussi.

#4 - 20 décembre 2018 16:04 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 70704e7c633e4513b8a74cbc832c1977e40e540e
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Nov 14 15:14:18 2018 +0100
```

```
forms: use a template to render radio buttons (#27996)
```

#5 - 23 décembre 2018 14:35 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-forms-use-a-template-to-render-radio-buttons-27996.patch	3,61 ko	14 novembre 2018	Frédéric Péters
0001-forms-use-a-template-to-render-radio-buttons-27996.patch	4,54 ko	14 novembre 2018	Frédéric Péters