

w.c.s. - Bug #29247

init.d croit que wcs est /usr/bin/uwsgi, alors qu'il peut y avoir d'autres uwsgi sur la machine

20 décembre 2018 10:52 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	20 décembre 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Résultat si on a un /usr/bin/uwsgi qui tourne déjà mais qui n'est pas wcs :			
<pre>start-stop-daemon -v --start --exec /usr/bin/uwsgi ... /usr/bin/uwsgi already running.</pre>			
Il faut être plus spécifique sur start-stop-daemon			

Révisions associées

Révision aff3f3bd - 20 décembre 2018 10:52 - Thomas Noël

debian/init.d: be more specific on uwsgi daemon (#29247)

Historique

#1 - 20 décembre 2018 10:52 - Thomas Noël

- Fichier 0001-debian-init.d-be-more-specific-on-uwsgi-daemon-29247.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 20 décembre 2018 11:01 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ok.

#3 - 20 décembre 2018 11:02 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

Frédéric Péters a écrit :

Ok.

```
commit aff3f3bd6c845ff3a7695fd17f827151ceca2350
```

```
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
```

```
Date: Thu Dec 20 10:52:42 2018 +0100
```

```
debian/init.d: be more specific on uwsgi daemon (#29247)
```

#4 - 23 décembre 2018 14:31 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-debian-init.d-be-more-specific-on-uwsgi-daemon-29247.patch 1000 octets 20 décembre 2018

Thomas Noël