

## w.c.s. - Development #29339

### Méthode d'authentification HTTP Basic pour les appels webservices

24 décembre 2018 17:20 - Emmanuel Cazenave

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24 décembre 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
<p>C'est la méthode d'authentification choisie pour s'interfacer avec le webservice Municipol de Rouen.</p> <p>D'un mail d'un certain F Peters : "Je zapperais ça, plus chiant qu'autre chose, simplement que l'auth sur son webservice soit http basic et ça sera très bien. (cela dit sans vérifier w.c.s. mais si ce n'est pas géré, ça sera bien de le faire)"</p> <p>D'un rapide grep + un tour dans le backoffice coté définition d'un webservice, je crois bien que ce n'est pas géré.</p>			

#### Historique

#2 - 25 décembre 2018 19:26 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé

On fait les appels via requests, qui gère ça, vérifié à l'instant avec un appel à <http://test:test@httpbin.org/get>.