

Mandaye - Bug #29469

ne pas charger app_settings au niveau du module

05 janvier 2019 15:15 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	05 janvier 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
Vu que get_app_settings dépend des settings et que celle-ci peuvent varier d'une requête à l'autre.			
<pre>"/usr/lib/python2.7/dist-packages/mandayejs/applications/__init__.py", line 33, in get_app_setting s module_name, app_settings = tuple(settings.SITE_APP.rsplit('.', 1)) AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'rsplit'</pre>			

Révisions associées

Révision 57e9a560 - 05 janvier 2019 15:12 - Frédéric Péters

don't load app settings at module level (#29469)

Historique

#1 - 05 janvier 2019 15:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

```
commit 57e9a56057e6fccc10038a8d8f86dd53c8e11312
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sat Jan 5 15:12:36 2019 +0100
```

```
    don't load app settings at module level (#29469)
```

#2 - 05 janvier 2019 18:23 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée