

w.c.s. - Development #3015

Dans la commande runscript raccourcir sys.argv avant l'appel au script

05 juin 2013 15:10 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	05 juin 2013
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:			
Description			
Actuellement le script ne peut pas analyser seulement ses arguments, il reçoit tous ceux passés à wsctl. Il faudrait corriger sys.argv avant l'appel au script.			

Historique

#1 - 05 juin 2013 17:05 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à En cours

Tu peux pousser ça, oui, merci.

#2 - 12 juin 2013 16:44 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Fermé

Pushé et puis annulé par Benj. Je ferme et on verra.

#3 - 12 juin 2013 17:48 - Benjamin Dauvergne

J'ai pas annulé; j'ai corrigé. Je virais le nom du script lui même des arguments et ça empêchait d'utiliser naturellement le package OptionParser pour parser les arguments du script lui même. Ça nécessite quand même d'utiliser le marqueur « -- » dans la ligne de commande de wsctl.py; mais au niveau du script on a l'impression d'écrire un script python classique.

Fichiers

0001-runscript-set-sys.argv-to-remaining-arguments.patch	775 octets	05 juin 2013	Benjamin Dauvergne
--	------------	--------------	--------------------