

Passerelle - Bug #30558

log des payloads

12 février 2019 12:04 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	12 février 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Suite de #30540 , il y a jsonresponse.py qui contient,			
<pre>if req.method == 'POST': extras.update({'body': req.body})</pre>			
et donc qui craque de la même manière sur un payload pas utf-8.			

Révisions associées

Révision 3f131170 - 12 février 2019 14:52 - Frédéric Péters

misc: don't log payload as is, use repr() so it can be stored (#30558)

Historique

#1 - 12 février 2019 12:12 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-don-t-log-payload-as-is-use-repr-so-it-can-be-s.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Et là je me dis qu'ailleurs on coupe le payload à 5000 caractères, qu'on devrait appliquer la même affaire partout (en imaginant aussi, plus tard, faire de ça un paramètre de configuration des logs).

Voilà patch qui repr() et coupe à 5000.

(branche wip poussée, aussi).

#2 - 12 février 2019 14:16 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 12 février 2019 14:53 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 3f131170216c47e02c6b5d5fa5a33cd733cbb72f
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Feb 12 12:05:40 2019 +0100
```

```
misc: don't log payload as is, use repr() so it can be stored (#30558)
```

#4 - 12 février 2019 21:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#5 - 12 avril 2019 10:27 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé

Fichiers

0001-misc-don-t-log-payload-as-is-use-repr-so-it-can-be-s.patch	1,74 ko	12 février 2019	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------