

OLAP / Business Intelligence pour Publik - Development #30581

debian: mettre le niveau de log par défaut à INFO

12 février 2019 23:34 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	12 février 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Il est à DEBUG par défaut et comme je log toutes les requêtes SQL, par fois ça fait sauter la connection à syslog pour rien.			

Révisions associées

Révision 196e04bd - 12 février 2019 23:34 - Benjamin Dauvergne

debian: set default log level to INFO (fixes #30581)

Historique

#1 - 12 février 2019 23:34 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-debian-set-default-log-level-to-INFO-fixes-30581.patch ajouté
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 13 février 2019 11:03 - Emmanuel Cazenave

- Tracker changé de Support à Development
- Statut changé de Nouveau à Solution validée

#4 - 13 février 2019 13:25 - Benjamin Dauvergne

- % réalisé changé de 0 à 100
- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

Appliqué par commit [196e04bdff80f667952e3d7abffdc527c9ff549](#).

#5 - 05 mars 2019 18:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-debian-set-default-log-level-to-INFO-fixes-30581.patch	712 octets	12 février 2019	Benjamin Dauvergne
---	------------	-----------------	--------------------