

## w.c.s. - Bug #3079

### pouvoir faire un trigger-jump sans besoin de connaitre le formdef cible

14 juin 2013 16:06 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	14 juin 2013
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposé:</b>			

#### Description

Actuellement la commande trigger-jumps nécessite de lui fournir un formdef\_id, ce qui n'est pas très pratique.

On pourrait faire plus générique :

- si un --formdef-id=... est fourni, continuer à ne gérer que les formdata associés à ce formdef
- sinon, si un workflow-id est fourni (--workflow-id=...) , prendre tous les formdef qui utilisent ce workflow\_id
- sinon, chercher tous les workflow\_id qui possèdent une action "trigger" nommée comme l'argument --trigger=... et prendre tous les formdef associés

#### Révisions associées

##### Révision c2caa0f1 - 20 juin 2013 11:43 - Thomas Noël

trigger-jumps works without formdef-id (fix #3079)

#### Historique

##### #1 - 17 juin 2013 13:24 - Thomas Noël

- Fichier wcs-trigger-jumps-select-by-workflow.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Information nécessaire

patch joint

##### #2 - 17 juin 2013 16:06 - Thomas Noël

- Statut changé de Information nécessaire à En cours

##### #3 - 20 juin 2013 11:47 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [c2caa0f1ce8f9e702c088c0fb30e59ee142ecb60](#).

##### #4 - 20 juin 2013 11:47 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours
- % réalisé changé de 100 à 0

Fonctionne, poussé.

##### #5 - 22 juin 2013 22:14 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

##### #6 - 11 septembre 2013 10:33 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#### Fichiers

wcs-trigger-jumps-select-by-workflow.patch	6,06 ko	17 juin 2013	Thomas Noël
--	---------	--------------	-------------