Hobo - Development #31449

api pour la création d'instances

15 mars 2019 11:52 - Christophe Siraut

Statut:	Rejeté	**Début:**	15 mars 2019
Priorité:	Normal	**Echéance:**	27 juin 2019
Assigné à:	Christophe Siraut	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

Pouvoir lancer un cook paramétrisé depuis une requête POST.

Demandes liées:

Lié à Hobo - Development #33633: models: ajout d'un objet Recipe	**Rejeté**	**03 juin 2019**

Historique

#2 - 09 mai 2019 09:42 - Christophe Siraut

- Echéance mis à 06 juin 2019

#3 - 21 mai 2019 18:56 - Christophe Siraut

- Echéance changé de 06 juin 2019 à 27 juin 2019

#4 - 03 juin 2019 15:35 - Christophe Siraut

- Lié à Development #33633: models: ajout d'un objet Recipe ajouté

#5 - 11 juin 2019 09:29 - Christophe Siraut

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Comme discuté, pour les déploiements depuis une UI on va améliorer la page Services, et pour SignalPublik développe une vue dédiée.

#6 - 21 juin 2019 13:10 - Christophe Siraut

- Fichier 0001-environment-add-service-creation-api-31449.patch ajouté

- Tracker changé de Support à Development

- Statut changé de Rejeté à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Je réouvre parce que la fonctionnalité est intéressante pour Signal Publik. (pour la création d'un hobo secondaire, et éventuellement la suite aussi, ainsi l'ensemble du processus est réaliser via webservice)

Voici un patch minimal proof-of-concept (sans tests) qui fonctionne, pour avoir un premier retour.

#8 - 21 juin 2019 13:24 - Frédéric Péters

> pour avoir un premier retour

L'API doit se baser sur les modèles plutôt que les formulaires de l'UI.

#9 - 21 juin 2019 17:17 - Christophe Siraut

Version plus élaborée dans la branche jenkins. J'ai désactivé la vérification CSRF qui ne me semble pas avoir de sens ici.

#10 - 12 juillet 2019 11:14 - Christophe Siraut

- Fichier 0001-environment-add-service-creation-api-31449.patch ajouté

Proposition peut-être trop simpliste mais testée avec un tenant hobo secondaire et avec un combo.

Le notify_agent n'est pas nécessaire avec publik-devinst, je n'ai pas encore compris pourquoi cette fonction est appelée lors du cook en ligne de commande.

#11 - 13 juillet 2019 20:41 - Frédéric Péters

Plutôt taper ça dans un api_views.py.

Opportunité de lire la requête de manière plus stricte, i.e. via une déserialisation whatever plutôt que request.POST ?

> Le notify_agent n'est pas nécessaire avec publik-devinst, je n'ai pas encore compris pourquoi cette fonction est appelée lors du cook en ligne de commande.

Pour notifier les agents, ce que tu n'es pas obligé de faire ici parce qu'ils le sont automatiquement en fin de requête HTTP (@receiver(request_finished)).

#12 - 16 août 2019 13:46 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Rejeté

#13 - 16 août 2019 13:48 - Thomas Noël

- Statut changé de Rejeté à En cours

#14 - 20 septembre 2019 09:08 - Christophe Siraut

sauf avis contraire je vais rejeter, la fonctionnalité n'est pas utile actuellement.

#15 - 30 septembre 2019 09:34 - Christophe Siraut

- Statut changé de En cours à Rejeté

Fichiers

0001-environment-add-service-creation-api-31449.patch	1,86 ko	21 juin 2019	Christophe Siraut
0001-environment-add-service-creation-api-31449.patch	5,15 ko	12 juillet 2019	Christophe Siraut