

w.c.s. - Bug #32424

crash quand restauration d'un brouillon sur sa page de validation et qu'un champ "tableau de longueur variable" a entretemps été ajouté

17 avril 2019 15:42 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	17 avril 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Exception:

```
type = '<type 'exceptions.AssertionError'>', value = 'value \'f3\' not a list: got '''
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/quixote/form/widget.py", line 790, in __init__
  788         add_element_label="Add row", **kwargs):
  789     assert value is None or type(value) is list, (
> 790         "value '%s' not a list: got %r" % (name, value))
  791     assert issubclass(element_type, Widget), (
  792         "value '%s' element_type not a Widget: "
```

locals:

```
add_element_label = 'Add row'
element_kwargs = {'readonly': 'readonly'}
element_type = <class 'wcs.qcommon.form(klass)'>
kwargs = {'render_br': False, 'title': 'table'}
name = 'f3'
self = <ERROR WHILE PRINTING VALUE>
value = ''
```

File "/home/fred/src/eo/wcs/qcommon/form.py", line 1268, in __init__

```
1266         element_type=element_type,
1267         element_kwargs=element_kwargs,
> 1268         add_element_label=add_element_label, **kwargs)
1269
1270     def add_media(self):
```

locals:

```
add_element_label = 'Add row'
element_kwargs = {'readonly': 'readonly'}
element_type = <class 'wcs.qcommon.form(klass)'>
kwargs = {'render_br': False, 'title': 'table'}
name = 'f3'
self = <ERROR WHILE PRINTING VALUE>
value = ''
```

File "/home/fred/src/eo/wcs/qcommon/form.py", line 1629, in __init__

```
1627     WidgetListAsTable.__init__(self, name, value,
1628         element_type=self.table_row_class,
> 1629         element_kwargs=self.widget_kwargs, **kwargs)
1630     self.columns = columns
1631
```

locals:

```
columns = ['a', 'b']
kwargs = {'add_element_label': 'Add row', 'render_br': False, 'title': 'table'}
min_rows = 5
name = 'f3'
self = <ERROR WHILE PRINTING VALUE>
```

```

value = ''

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/quixote/form/form.py", line 234, in add
  232      if name in self._names:
  233          raise ValueError, "form already has '%s' widget" % name
> 234      widget = widget_class(name, *args, **kwargs)
  235      self._names[name] = widget
  236      if isinstance(widget, SubmitWidget):
      locals:
        args = ()
        kwargs = {'render_br': False, 'title': 'table', 'add_element_label': 'Add row', 'value': '',
'readonly': 'readonly', 'columns': ['a', 'b']}
        name = 'f3'
        self = <wcs.qcommon.form.Form object at 0x7fe22d3f7110>
        widget_class = <class 'wcs.qcommon.form.TableListRowsWidget'>

File "/home/fred/src/eo/wcs/wcs/qcommon/form.py", line 292, in add
  290          advanced = True
  291          del kwargs['advanced']
> 292      QuixoteForm.add(self, widget_class, name, *args, **kwargs)
  293      widget = self._names[name]
  294      widget.advanced = advanced
      locals:
        advanced = False
        args = ()
        kwargs = {'render_br': False, 'title': 'table', 'add_element_label': 'Add row', 'value': '',
'readonly': 'readonly', 'columns': ['a', 'b']}
        name = 'f3'
        self = <wcs.qcommon.form.Form object at 0x7fe22d3f7110>
        widget_class = <class 'wcs.qcommon.form.TableListRowsWidget'>

File "/home/fred/src/eo/wcs/wcs/fields.py", line 485, in add_to_view_form
  483
  484      form.add(self.widget_class, self.field_key, title = self.label,
> 485          value = value, readonly = 'readonly', **kwargs)
  486      widget = form.get_widget(self.field_key)
  487      if self.extra_css_class:
      locals:
        form = <wcs.qcommon.form.Form object at 0x7fe22d3f7110>
        kwargs = {'add_element_label': 'Add row', 'columns': ['a', 'b']}
        self = <wcs.fields.TableRowsField object at 0x7fe22d3f7710>
        value = ''

File "/home/fred/src/eo/wcs/wcs/formdef.py", line 624, in create_view_form
  622          current_page_fields.append(field)
  623          value = dict.get(field.id, '')
> 624          field.add_to_view_form(form, value)
  625
  626          if on_page:

```

Révisions associées

Révision 520a34c0 - 23 avril 2019 11:20 - Frédéric Péters

misc: don't crash restoring unset table with rows field (#32424)

Historique

#1 - 17 avril 2019 16:08 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-don-t-crash-restoring-unset-table-with-rows-fie.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

- value = dict.get(field.id, '')

```
+     value = dict.get(field.id)
```

Je suis remonté dans l'historique pour voir quand "aurait été ajouté, en imaginant que ça a pu corriger quelque chose à un moment, qu'il y aurait un message de commit, un ticket, que sais-je.

Mais c'était comme ça dès le premier commit :

```
+     def create_view_form(self, dict = {}):
...
+         form.add(widget_classes[field['type']], "f%d" % i, title = field['name'],
+                 readonly = "readonly", value = dict.get(field['name'], ''), **kwargs)
```

Tous les tests passent etc.

#2 - 20 avril 2019 08:09 - Frédéric Péters

(il faudrait celui-ci dans la prochaine mise à jour)

#3 - 23 avril 2019 11:20 - Thomas Noël

- Statut changé de *Solution proposée* à *Résolu* (à déployer)

```
commit 520a34c0ac7a6d04c0a19ef31f5b742dda7b0973
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Wed Apr 17 15:59:17 2019 +0200
```

```
misc: don't crash restoring unset table with rows field (#32424)
```

#4 - 23 avril 2019 12:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-misc-don-t-crash-restoring-unset-table-with-rows-fie.patch	2,71 ko	17 avril 2019	Frédéric Péters
---	---------	---------------	-----------------