

Authentic 2 - Development #33240

poser un cookie browser state

19 mai 2019 18:40 - Benjamin Dauvergne

Statut: Nouveau	Début: 19 mai 2019
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning: Non
Patch proposed: Non	
Description Lisible par javascript ce cookie doit résumer l'état de la session d'authentic, on peut commencer par un hash avec sel de l'uuid de l'utilisateur en cours : <pre>salt = randbytes(16) try: uuid = UUID(hex=user.uuid).bytes except: # uuid n'est pas toujours un véritable uuid uuid = user.uuid.encode('utf-8') cbs = sha256(uuid + salt)</pre> Ce cookie pourra être utilisé pour implémenter la gestion des sessions OIDC/SAML via window.postMessage() et des iframes.	
Demandes liées:	
Lié à Publik - Support #33232: équivalent "SessionNotOnOrAfter" en oidc ?	Nouveau 19 mai 2019
Bloque Authentic 2 - Support #33242: implémenter la section « 4. Session Sta...	Nouveau 19 mai 2019
Bloque Authentic 2 - Support #33243: implémenter un équivalent SAML à la vue ...	Nouveau 19 mai 2019

Historique

#1 - 19 mai 2019 19:18 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Support #33232: équivalent "SessionNotOnOrAfter" en oidc ? ajouté

#2 - 19 mai 2019 19:20 - Benjamin Dauvergne

- Bloque Support #33242: implémenter la section « 4. Session Status Change Notification » de la spécification OpenIDConnect Session 1.0 ajouté

#3 - 19 mai 2019 19:25 - Benjamin Dauvergne

- Bloque Support #33243: implémenter un équivalent SAML à la vue "check_session_iframe" d'OIDC ajouté