

Authentic 2 - Development #33241

calculer l'attribut exp de l'id_token comme le sessionNotOnOrAfter de SAML

19 mai 2019 19:17 - Benjamin Dauvergne

Statut: Nouveau	Début: 19 mai 2019
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie: OpenID Connect	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning: Non
Patch proposed: Non	
Description L'idée est de donner une approximation de la durée de la session coté OP (IdP) au RP (SP). Le code concerné est celui-ci, src/authentic2_idp_oidc/views.py : <pre>def idtoken_duration(client): if client.idtoken_duration: return client.idtoken_duration return datetime.timedelta(seconds=app_settings.IDTOKEN_DURATION) ... start = now() ... 'exp': timestamp_from_datetime(start + idtoken_duration(client)),</pre>	
Demandes liées: Lié à Publik - Support #33232: équivalent "SessionNotOnOrAfter" en oidc ? Nouveau 19 mai 2019	

Historique

#1 - 19 mai 2019 19:18 - Benjamin Dauvergne

- Description mis à jour

#2 - 19 mai 2019 19:18 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Support #33232: équivalent "SessionNotOnOrAfter" en oidc ? ajouté