

w.c.s. - Bug #33588

data_source: gérer le err=1

31 mai 2019 12:15 - Thomas Noël

Statut:	Rejeté	Début:	31 mai 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

Quand une source renvoie err=1 (sans "data"), on devrait le gérer, ça ne semble pas être le cas.

Exception:

```
type = '<type 'exceptions.KeyError'>', value = 'id'
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/data_sources.py", line 105, in get_items
 103         if item.get('disabled') and not include_disabled:
 104             continue
> 105         tupled_items.append((str(item['id']),
 106                               str(item['text']),
 107                               str(item.get('key', item['id']))),
```

locals:

```
data_source = {'type': 'formula', 'value': '[webservice.code_valide]'}
include_disabled = False
item = {'err_class': 'passerelle.utils.jsonresponse.APIError', 'err_desc': 'invalid filters e
xpression', 'data': {'expr': "id == query ['id']", 'row': "{u'text': u'EMM031MVM',
u'id': u'EMM031MVM'}", 'idx': 0, 'error': "'id'", 'err': 1}
mode = None
structured_items = [{'err_class': 'passerelle.utils.jsonresponse.APIError', 'err_desc': 'inva
lid filters expression', 'data': {'expr': "id == query ['id']", 'row': "{u'text':
u'EMM031MVM', u'id': u'EMM031MVM'}", 'idx': 0, 'error': "'id'", 'err': 1}]
tupled_items = []
```

Historique

#1 - 31 mai 2019 14:21 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

En listant mieux la trace, la data_source est définie n'importe comment (ce n'est pas un soucis avec un err:1) :

```
data_source = {'type': 'formula', 'value': '[webservice.code_valide]'}
```

#2 - 31 mai 2019 14:25 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Certainement des tests faits dans le cadre du #33548.