

Hobo - Bug #33590

simplification de la fonction configure_template dans hobo_deploy.py

31 mai 2019 13:50 - Nicolas Roche

| | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Rejeté | Début: | 31 mai 2019 |
| Priorité: | Bas | Echéance: | |
| Assigné à: | Nicolas Roche | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | agent | Temps estimé: | 0:00 heure |
| Version cible: | | Planning: | Non |
| Patch proposed: | Oui | | |
| Description proposition de simplification de la fonction : <ul style="list-style-type: none">• supprimer le paramètre tenant inutilisé• la fonction n'est pas appelée directement (comme c'est prévu dans <i>cook.py</i>) et donc on n'a pas besoin de recalculer la variable <i>me</i>• <i>import_template.py</i> est placé dans <i>agent/common/management/commands/</i> au même niveau que <i>hobo_deploy.sh</i>, il est donc inutile de tester la disponibilité de cette commande qui sera toujours présente | | | |
| Demandes liées: Lié à Hobo - Bug #33224: tests sur hobo_deploy.py (côté agents) Fermé 17 mai 2019 | | | |

Historique

#1 - 31 mai 2019 13:56 - Nicolas Roche

- Lié à Bug #33224: tests sur hobo_deploy.py (côté agents) ajouté

#2 - 31 mai 2019 14:28 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-hobo_deploy-code-revue-on-import_template-fonction-f.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

La fonction ne fait plus que 2 lignes et n'est appelée que par *deploy_specifics*, peut-être faut-il la supprimer pour plus de lisibilité ?

#3 - 21 juin 2019 10:53 - Frédéric Péters

Ok avec le patch mais il faut revoir son intitulé. (genre "hobo_deploy: get current service from attribute (#.....)")

#4 - 24 juin 2019 12:16 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à En cours

(il faut que je rebase sur [#33873](#)...)

#5 - 28 juin 2019 15:14 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-hobo_deploy-get-current-service-from-attribute-on-co.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

maj de l'intitulé,
et désolé, j'ai introduit un effet de bord dans [#33873](#) que je corrige ici

```
<<<
call_command('import_template', me['template_name'])
---
call_command('import_template', self.me['template_name'])
>>>
```

#6 - 14 mars 2020 17:32 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à Rejeté

Je réalise que ces méthodes peuvent être appelées directement sans passer par la méthode deploy.
Par exemple lors du déploiement de bijoe via `bijoe/hobo_agent/management/commands/hobo_deploy.py` :

```
class Command(hobo_deploy.Command):  
    def deploy_specifics(self, hobo_environment, tenant):  
        super(Command, self).deploy_specifics(hobo_environment, tenant)
```

Et donc, qu'on ne peut pas simplifier en supposant comme ici que `self.me` est renseigné.

Fichiers

| | | | |
|---|---------|--------------|---------------|
| 0001-hobo_deploy-code-revue-on-import_template-f.patch | 4,75 ko | 31 mai 2019 | Nicolas Roche |
| 0001-hobo_deploy-get-current-service-from-attribute-on-co.patch | 3,57 ko | 28 juin 2019 | Nicolas Roche |