

## Hobo - Development #33874

### "import\_template" doit pouvoir au début échouer, puis être retentée

12 juin 2019 11:54 - Nicolas Roche

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	12 juin 2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Nicolas Roche	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>	agent	<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Chacune des briques logicielle apporte ses rôles techniques. Or certaines configuration des briques peuvent dépendre des rôles des apportées par les autres briques.			
Par exemple :			
- le portail agent dépend du groupe "Agent" (il existe dans a2 mais il n'est pas encore récupéré par wcs)			
<pre>\$ combo-manage hobo_deploy https://agent-combo.dev.publik.love/ env.json --ignore-timestamp Missing groups: Agent</pre>			
- le template du portail utilisateur de signal-publik dépend de wcs :			
<pre>\$ combo-manage hobo_deploy https://combo.dev.publik.love/ env.json --ignore-timestamp requests.exceptions.InvalidSchema: Invalid URL 'api/formdefs/': No schema supplied.</pre>			
peut-être aussi qu'il y ait de quoi différencier une erreur parce que les prérequis sont absents (ok) d'une autre erreur (pas ok).			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Hobo - Development #29762: ordonnancement des import-template		<b>Fermé</b>	<b>15 janvier 2019</b>

### Historique

#### #1 - 12 juin 2019 11:55 - Nicolas Roche

- Lié à Development #29762: ordonnancement des import-template ajouté

#### #2 - 12 juin 2019 20:23 - Nicolas Roche

- Fichier 0002-hobo\_deploy-write-hobo.json-even-if-import\_template-.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

En fait, les commandes "hobo\_deploy" qui échouent sont déjà retentées.

Plus explicitement dans le cadre de signal-publik évoqué dans ce ticket :

- lors de l'import du portail agent, bien que le rôle "Agent" soit manquant, la commande "hobo\_deploy" ne sort (en fait) pas en erreur.
- pour le portail utilisateur, le problème a déjà été aperçu avec [#33451](#) : lorsque "import\_template" échoue, alors le fichier hobo.json n'est pas créé. Or il me semble que c'est justement ce qui provoque la seconde erreur :

```
File "/home/nroche/src/combo/combo/apps/wcs/models.py", line 60, in save  
forms_response_json = get_wcs_json(wcs_site, 'api/formdefs/')
```

La modification proposée ajoute par ailleurs la commande "import\_template" aux recettes de déploiement d'authentic (j'imagine que c'était un oubli).

#### #3 - 27 juin 2019 19:17 - Christophe Siraut

Plutôt que de déplacer self.configure\_template(), peut-on y détecter l'exception sans la lever? (je n'ai pas vérifié si la commande est ensuite retentée)

#### #4 - 28 juin 2019 13:21 - Nicolas Roche

Oui, mais cependant j'ai déplacé l'appel non seulement pour décorrélérer l'import du déploiement mais également parce que l'import n'a rien de spécifique et devrait également pouvoir être utilisé avec authentic.

Actuellement il est lancé via la fonction `deploy_specifics` qui est potentiellement remplacée (comme c'est le cas avec `authentic`).

**#5 - 11 juillet 2019 17:19 - Nicolas Roche**

- Statut changé de *Solution proposée* à *Rejeté*

**#6 - 11 juillet 2019 17:54 - Benjamin Dauvergne**

Il y a une raison au rejet ?

**#7 - 11 juillet 2019 19:58 - Nicolas Roche**

C'est parce que j'ai rejeté le ticket chapeau.

Maintenant ces sous tickets sont indépendants et pourraient effectivement intéresser quelqu'un.

J'ai peut-être été rejeté un peu vite.

**#8 - 12 juillet 2019 17:22 - Nicolas Roche**

- Statut changé de *Rejeté* à *Solution proposée*

**#9 - 15 juillet 2023 10:56 - Frédéric Péters**

- Statut changé de *Solution proposée* à *Fermé*

(cette histoire `import-template` se remplace/ra par des applications).

**Fichiers**

---

0002-hobo_deploy-write-hobo.json-even-if-import_template-.patch	3,09 ko	12 juin 2019	Nicolas Roche
---	---------	--------------	---------------