

Authentic 2 - Development #33992

permettre de passer request à authenticate()

14 juin 2019 12:12 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	14 juin 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Cela ne marche toujours pas avec le backend de modèle (à cause du <code>**kwargs</code>).			

Révisions associées

Révision 8bb83c01 - 02 juillet 2019 12:49 - Benjamin Dauvergne

remove auth2_ssl (#33992)

Révision 27702e72 - 02 juillet 2019 12:49 - Benjamin Dauvergne

add request as first argument to all backends (#33992)

Historique

#1 - 14 juin 2019 15:24 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0002-add-request-as-first-argument-to-all-backends-33992.patch` ajouté
- Fichier `0001-remove-auth2_ssl-33992.patch` ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Histoire d'avancer dans une compatibilité première vers Django 1.11 et parce que je vais avoir besoin de passer request à authenticate coté FranceConnect.

Au passage je vire auth2_ssl parce que :

- aucun test
- aucun utilisateur
- pas assez de code pour ne pas être réécrit en 1 ou 2 jours proprement
- ça me crève le coeur de corriger une méthode authenticate() qui certainement ne fonctionne pas

#2 - 14 juin 2019 17:15 - Valentin Deniaud

Benjamin Dauvergne a écrit :

Au passage je vire auth2_ssl

Une relique ici :

```
--- a/src/authentic2/idp/saml/saml2_endpoints.py
+++ b/src/authentic2/idp/saml/saml2_endpoints.py
@@ -364,10 +364,6 @@ def build_assertion(request, login, nid_format='transient'):
     elif how == 'password-on-https':
         authn_context = \
             lasso.SAML2_AUTHN_CONTEXT_PASSWORD_PROTECTED_TRANSPORT
-    elif how == 'ssl':
-        authn_context = lasso.SAML2_AUTHN_CONTEXT_X509
-    elif how.startswith('oath-totp'):
-        authn_context = lasso.SAML2_AUTHN_CONTEXT_TIME_SYNC_TOKEN
     else:
         raise NotImplementedError('Unknown authentication method %s', how)
     except ObjectDoesNotExist:
```

(oui, le bout avec totp avait été oublié lors d'une suppression analogue à celle-ci, pour ça que j'ai tilté)

#3 - 02 juillet 2019 12:02 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ok pour moi.

#4 - 02 juillet 2019 12:50 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 27702e72c7c452112b3f885e00e223427fb3e77e
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Jun 13 12:34:18 2019 +0200
```

```
add request as first argument to all backends (#33992)
```

```
commit 8bb83c01e79edcf91a0fd3e42bd70f7108ac77a6
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Jun 14 14:38:37 2019 +0200
```

```
remove auth2_ssl (#33992)
```

#5 - 02 juillet 2019 16:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0002-add-request-as-first-argument-to-all-backends-33992.patch	15,8 ko	14 juin 2019	Benjamin Dauvergne
0001-remove-auth2_ssl-33992.patch	47,3 ko	14 juin 2019	Benjamin Dauvergne