

Authentic 2 - Development #34238

import csv, permettre de télécharger un exemple de fichier

22 juin 2019 21:32 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	22 juin 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
C'était quelque chose que j'avais exposé dans le mockup initial dans #32833 , je trouve cela très pratique. (surtout qu'il n'y a aucune indication sur le format attendu).			

Révisions associées

Révision ef31bcfb - 03 juillet 2019 18:46 - Benjamin Dauvergne

manager: add help on users imports (#34238)

Historique

#1 - 22 juin 2019 21:57 - Benjamin Dauvergne

Il y a une documentation à écrire un exemple, à part le nom des colonnes je ne pense pas que ça sera très éclairant.

#2 - 23 juin 2019 00:17 - Benjamin Dauvergne

- Fichier Firefox_Screenshot_2019-06-22T21-43-50.812Z.png ajouté

Est-ce qu'un truc comme cela irait ?

Firefox_Screenshot_2019-06-23T11-45-23.830Z.png(les valeurs par défaut pour unique et globallu-unique sont fausse, je le vois à l'instant je vais corriger cela).

#7 - 23 juin 2019 15:24 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-manager-add-help-on-users-imports-34238.patch ajouté

Corrigé + remplacement de <tt/> par <var/>.

#8 - 23 juin 2019 15:24 - Benjamin Dauvergne

J'ai aussi ajouté plus des exemples en ligne.

#9 - 23 juin 2019 15:42 - Frédéric Péters

Pourquoi centre-t-on actuellement ?

Pas trouvé d'historique, c'est ainsi dès le premier commit dans gadjo pour les tableaux qui ont class="main", sans retrouver où existaient des tableaux avec cette classe.

#10 - 23 juin 2019 16:09 - Frédéric Péters

Pas trouvé d'historique, c'est ainsi dès le premier commit dans gadjo pour les tableaux qui ont class="main", sans retrouver où existaient des tableaux avec cette classe.

Ça vient des premiers mockups de calebasse (9/2012), copié ainsi dans gadjo (3/2014), puis authentic a fait son /manager/ en utilisant gadjo et en posant la classe "main" sur ses tableaux (ce que je n'avais pas retrouvé initialement parce que via django-tables2).

#11 - 23 juin 2019 16:59 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

Pas trouvé d'historique, c'est ainsi dès le premier commit dans gadjo pour les tableaux qui ont class="main", sans retrouver où existaient des tableaux avec cette classe.

Ça vient des premiers mockups de calebasse (9/2012), copié ainsi dans gadjo (3/2014), puis authentic a fait son /manager/ en utilisant gadjo et en posant la classe "main" sur ses tableaux (ce que je n'avais pas retrouvé initialement parce que via django-tables2).

Ouais mais assez vite j'ai recalé à gauche certains trucs :

```
table.main th.name, table.main td.name, #user-table .link, #user-table .username, #user-table
.email, #user-table .first_name, #user-table .last_name, #user-table .ou {
    text-align: left;
}
```

J'ai créé [#34245](#) pour discuter de la possibilité de revenir sur ce choix.

#12 - 24 juin 2019 13:34 - Frédéric Péters

Ça se voit dans ta capture, j'avais d'abord imaginé ça artefact de configurations locales particulières mais je l'ai eu aussi chez moi, les colonnes first_name/last_name sont doublées, avec comme résultat qu'un import donnera "L'entête « first_name » existe deux fois" (pareil pour last_name).

Aussi, le fichier proposé ainsi n'expose aucune colonne avec "key", ce qui rend l'import impossible ("Colonne clé manquante").

#13 - 24 juin 2019 13:59 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

Ça se voit dans ta capture, j'avais d'abord imaginé ça artefact de configurations locales particulières mais je l'ai eu aussi chez moi, les colonnes first_name/last_name sont doublées, avec comme résultat qu'un import donnera "L'entête « first_name » existe deux fois" (pareil pour last_name).

Yep faut que j'évite de prendre les champs first/last_name si ils existent aussi en attribut.

Aussi, le fichier proposé ainsi n'expose aucune colonne avec "key", ce qui rend l'import impossible ("Colonne clé manquante").

Alors je ne sais pas trop quoi faire, je met email comme clé par défaut ? Dans l'idée que c'est comme cela qu'on fonctionne en général ?

#14 - 25 juin 2019 08:12 - Frédéric Péters

Alors je ne sais pas trop quoi faire, je met email comme clé par défaut ? Dans l'idée que c'est comme cela qu'on fonctionne en général ?

Ou qu'il n'y ait rien de précisé à ce niveau mais que dans l'analyse des colonnes présentes, il n'y ait pas arrêt si une colonne "key" n'est pas définie; genre de manière basique s'il y a une colonne "username" la prendre comme "key", sinon prendre la colonne "email", etc.

#15 - 25 juin 2019 11:29 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

Alors je ne sais pas trop quoi faire, je met email comme clé par défaut ? Dans l'idée que c'est comme cela qu'on fonctionne en général ?

Ou qu'il n'y ait rien de précisé à ce niveau mais que dans l'analyse des colonnes présentes, il n'y ait pas arrêt si une colonne "key" n'est pas définie; genre de manière basique s'il y a une colonne "username" la prendre comme "key", sinon prendre la colonne "email", etc.

Dans ce cas, puisqu'on envisage un comportement par défaut je vais l'explicitier dans le fichier, donc si je produis une colonne username ce sera la clé sinon ce sera email.

#16 - 25 juin 2019 12:37 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-manager-add-help-on-users-imports-34238.patch ajouté

- suppression doublon first_name/last_name en préférant l'attribut et son label
- ajout du modificateur " key" à username ou email dans le fichier d'exemple

#17 - 02 juillet 2019 16:27 - Emmanuel Cazenave

Verified : on comprends pas ce que ça veut dire.

Dans les exemples je rajouterai en premier un truc bateau genre :

```
Importing first and last name of users keyed by email
```

```
email key,first_name,last_name
```

```
john.doe@example.com,John,Doe
```

Ça fait redondant par rapport au fichier mais celui-ci saute moins aux yeux que les exemples.

Importing email, family_reference, first and last name of users from application appl, ensuring family_reference is unique.

```
_source_name,_source_id,email,family_reference,first_name,last_name  
appl,1,john.doe@example.com,1234,John,Doe
```

Manque **unique** après family_reference.

#18 - 02 juillet 2019 21:37 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-manager-add-help-on-users-imports-34238.patch ajouté

Voilà.

Interdiff:

```
diff --git a/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_imports.html b/src/authentic2/manager/te  
mplates/authentic2/manager/user_imports.html  
index ad9e8f5c..59d30767 100644  
--- a/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_imports.html  
+++ b/src/authentic2/manager/templates/authentic2/manager/user_imports.html  
@@ -162,15 +162,21 @@  
     {% endblocktrans %}  
 </p>  
 <h4>{% trans "Examples" %}</h4>  
+ <p>Importing first and last name of users keyed by email</p>  
+ <blockquote>  
+   <pre>"email key",first_name,last_name  
+john.doe@example.com,John,Doe  
+</pre>  
+ </blockquote>  
 <p>Importing verified first and last name of users keyed by email</p>  
 <blockquote>  
-   <pre>email key,first_name verified,last_name verified  
+   <pre>"email key","first_name verified","last_name verified"  
   john.doe@example.com,John,Doe  
 </pre>  
 </blockquote>  
 <p>Importing email, family_reference, first and last name of users from application <var>appl</var>, ensu  
ring family_reference is unique.</p>  
 <blockquote>  
-   <pre>_source_name,_source_id,email,family_reference,first_name,last_name  
+   <pre>_source_name,_source_id,email,"family_reference unique",first_name,last_name  
   appl,1,john.doe@example.com,1234,John,Doe  
 </pre>  
 </blockquote>  
</pre>
```

#19 - 02 juillet 2019 21:37 - Benjamin Dauvergne

Emmanuel Cazenave a écrit :

Verified : on comprends pas ce que ça veut dire.

C'est une notion interne à authentic, on ne peut pas vraiment expliquer.

#20 - 02 juillet 2019 23:15 - Benjamin Dauvergne

Benjamin Dauvergne a écrit :

Emmanuel Cazenave a écrit :

Verified : on comprends pas ce que ça veut dire.

C'est une notion interne à authentic, on ne peut pas vraiment expliquer.

On peut à la rigueur décrire une des conséquences : l'attribut sera verrouillé pour les utilisateurs.

#21 - 03 juillet 2019 10:19 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Benjamin Dauvergne a écrit :

On peut à la rigueur décrire une des conséquences : l'attribut sera verrouillé pour les utilisateurs.

Go avec cette précision.

#22 - 03 juillet 2019 18:52 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit ef31bcfb4bf6a1dea4221dd35cc5d5683233b0e9
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Sun Jun 23 13:08:11 2019 +0200
```

```
manager: add help on users imports (#34238)
```

#23 - 05 juillet 2019 01:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

Firefox_Screenshot_2019-06-22T21-43-50.812Z.png	192 ko	22 juin 2019	Benjamin Dauvergne
0001-manager-add-help-on-users-imports.patch	9,29 ko	23 juin 2019	Benjamin Dauvergne
Firefox_Screenshot_2019-06-23T11-45-23.830Z.png	188 ko	23 juin 2019	Benjamin Dauvergne
0001-manager-add-help-on-users-imports-34238.patch	10,7 ko	23 juin 2019	Benjamin Dauvergne
0001-manager-add-help-on-users-imports-34238.patch	11 ko	25 juin 2019	Benjamin Dauvergne
0001-manager-add-help-on-users-imports-34238.patch	11,2 ko	02 juillet 2019	Benjamin Dauvergne