

Authentic 2 - Development #34950

Le mot de passe utilisateur est mis à jour avec l'API get_or_create

18 juillet 2019 18:18 - Nicolas Roche

Statut:	Fermé	Début:	18 juillet 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:	API	Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Je m'en suis rendu compte en passant le mot de passe dans le payload, mais c'est également le cas dans le test ci-dessous.

```
def test_api_users_get_or_create_keep_password(settings, app, admin):
    app.authorization = ('Basic', (admin.username, admin.username))
    payload = {
        'email': 'john.doe@example.net',
        'first_name': 'John',
        'last_name': 'Doe',
    }
    resp = app.post_json('/api/users/?get_or_create=email', params=payload, status=201)
    id = resp.json['id']
    assert User.objects.get(id=id).first_name == 'John'
    assert User.objects.get(id=id).last_name == 'Doe'
    password = User.objects.get(id=id).password

    # check password does not change
    resp = app.post_json('/api/users/?get_or_create=email', params=payload, status=201)
    assert User.objects.get(id=id).password == password
```

Révisions associées

Révision d79de5ec - 12 août 2019 11:29 - Benjamin Dauvergne

api: prevent password change on get_or_create (#34950)

Historique

#1 - 18 juillet 2019 18:41 - Nicolas Roche

- Tracker changé de Support à Bug

- Sujet changé de Le mot de passe utilisateur est mis à jour avec get_or_create à Le mot de passe utilisateur est mis à jour avec l'API get_or_create

#3 - 19 juillet 2019 09:53 - Nicolas Roche

Je précise le ticket car je n'ai pas été clair.

Le test ci-dessus échoue : le md5 du mot de passe est mis à jour.

Mon test initial (qui échoue aussi) était le suivant :

```
def test_api_users_get_or_create_update_password(settings, app, admin):
    app.authorization = ('Basic', (admin.username, admin.username))
    payload = {
        'email': 'john.doe@example.net',
        'first_name': 'John',
        'last_name': 'Doe'
    }
    resp = app.post_json('/api/users/?get_or_create=email', params=payload, status=201)
    id = resp.json['id']
    assert User.objects.get(id=id).first_name == 'John'
    assert User.objects.get(id=id).last_name == 'Doe'
    password = User.objects.get(id=id).password

    # check password does not change
```

```
payload['password'] = 'SeCrEt'
resp = app.post_json('/api/users/?get_or_create=email', params=payload, status=201)
assert User.objects.get(id=id).password == password # <-- échoue ici
```

Je l'ai écrit car je me suis rendu compte qu'en ré-utilisant `get_or_create` pour #34464, je devais utiliser le nouveau mot de passe inscrit dans le payload pour me connecter.

Au cas ou cela puisse aider, voici un cas qui fonctionne :

```
def test_api_users_get_or_create_ici_cest_bon(settings, app, admin):
    app.authorization = ('Basic', (admin.username, admin.username))
    payload = {
        'email': 'john.doe@example.net',
        'first_name': 'John',
        'last_name': 'Doe',
        'password': 'SeCrEt'
    }
    resp = app.post_json('/api/users/?get_or_create=email', params=payload, status=201)
    id = resp.json['id']
    assert User.objects.get(id=id).first_name == 'John'
    assert User.objects.get(id=id).last_name == 'Doe'
    password = User.objects.get(id=id).password

    # check password does not change
    resp = app.post_json('/api/users/?get_or_create=email', params=payload, status=201)
    assert User.objects.get(id=id).password == password # <-- ok
```

Ça me donne l'impression que le champ est ajouté par `get_or_create` s'il n'existait pas.

#4 - 12 août 2019 10:40 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#5 - 12 août 2019 11:44 - Benjamin Dauvergne

- Fichier `0001-api-prevent-password-change-on-get_or_create-34950.patch` ajouté

- Tracker changé de Bug à Development

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#6 - 12 août 2019 14:06 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

J'observe bien le bon comportement attendu :

il n'y a pas de mise à jour du mot de passe sur le second `get_or_create` (même si un nouveau mot de passe est passé).

Merci !

#7 - 12 août 2019 14:41 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit d79de5eca4450caee514089ee2df3ffd43f27d14
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Mon Aug 12 11:27:15 2019 +0200
```

```
api: prevent password change on get_or_create (#34950)
```

#8 - 04 septembre 2019 17:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-api-prevent-password-change-on-get_or_create-34950.patch	6,83 ko	12 août 2019	Benjamin Dauvergne
---	---------	--------------	--------------------