

Hobo - Bug #36216

debian: open(), pas file()

18 septembre 2019 10:28 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	18 septembre 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Tape la taupe.			

Révisions associées

Révision 2b3d15c9 - 18 septembre 2019 10:28 - Frédéric Péters

debian: use open() to read secret key from settings (#36216)

Révision 269d7940 - 18 septembre 2019 11:04 - Frédéric Péters

tests: changed mocked "file()" to mocked "open()" (#36216)

Révision 05c9c1bf - 18 septembre 2019 11:10 - Frédéric Péters

tests: changed mocked "file()" to mocked "open()", everywhere (#36216)

Historique

#1 - 18 septembre 2019 10:29 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-use-open-to-read-secret-key-from-settings-362.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 18 septembre 2019 10:38 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 18 septembre 2019 10:55 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 2b3d15c97e64581a808db201225b9ef72da75d3a
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Sep 18 10:28:12 2019 +0200
```

```
debian: use open() to read secret key from settings (#36216)
```

#4 - 18 septembre 2019 15:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-debian-use-open-to-read-secret-key-from-settings-362.patch 773 octets 18 septembre 2019

Frédéric Péters