

erreur 500 quand on veut éditer une source de donnée qui n'existe pas

09 octobre 2019 14:59 - Nicolas Roche

Statut:	Fermé	Début:	09 octobre 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Nicolas Roche	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

ex: <https://wcs.dev.publik.love/backoffice/settings/data-sources/99/>
 En cette URL devrait plutôt retourner une 404.

Exception:

```
type = '<type 'exceptions.KeyError'>', value = ''
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/home/nroche/src/wcs/wcs/qommon/storage.py", line 393, in get_filename
  391         if ignore_errors:
  392             return None
> 393         raise KeyError()
  394     except ImportError as e:
  395         if ignore_errors:
```

locals:

```
cls = <class 'wcs.data_sources.NamedDataSource'>
filename = '/var/lib/wcs/wcs.dev.publik.love/datasources/17'
ignore_errors = False
ignore_migration = False
kwargs = {}
```

```
File "/home/nroche/src/wcs/wcs/qommon/storage.py", line 329, in get
  327         return cls.get_filename(filename, ignore_errors=ignore_errors,
  328                                 ignore_migration=ignore_migration,
> 329                                 **kwargs)
  330
  331     @classmethod
```

locals:

```
cls = <class 'wcs.data_sources.NamedDataSource'>
filename = '/var/lib/wcs/wcs.dev.publik.love/datasources/17'
id = '17'
ignore_errors = False
ignore_migration = False
kwargs = {}
```

```
File "/home/nroche/src/wcs/wcs/admin/data_sources.py", line 125, in __init__
  123
  124     def __init__(self, component):
> 125         self.datasource = NamedDataSource.get(component)
  126         self.datasource_ui = NamedDataSourceUI(self.datasource)
  127         get_response().breadcrumb.append((component + '/', self.datasource.name))
```

locals:

```
component = '17'
self = <wcs.admin.data_sources.NamedDataSourcePage object at 0x7f19fc0eb610>
```

```
File "/home/nroche/src/wcs/wcs/admin/data_sources.py", line 271, in _q_lookup
  269
  270     def _q_lookup(self, component):
> 271         return NamedDataSourcePage(component)
```

```

locals:
  component = '17'
  self = <wcs.admin.data_sources.NamedDataSourcesDirectory object at 0x7f19fd2da350>

File "/home/nroche/envs/publik-env/local/lib/python2.7/site-packages/quixote/directory.py", line
57, in _q_traverse
  55         obj = getattr(self, name)
  56     else:
>  57         obj = self._q_lookup(component)
  58         if obj is None:
  59             raise TraversalError(private_msg=('directory %r has no component '

locals:
  component = '17'
  name = None
  path = ['']
  self = <wcs.admin.data_sources.NamedDataSourcesDirectory object at 0x7f19fd2da350>

File "/home/nroche/src/wcs/wcs/admin/data_sources.py", line 225, in _q_traverse
  223     def _q_traverse(self, path):
  224         get_response().breadcrumb.append( ('data-sources/', _('Data Sources')) )
>  225         return super(NamedDataSourcesDirectory, self)._q_traverse(path)
  226
  227     def _q_index(self):

locals:
  path = ['17', '']
  self = <wcs.admin.data_sources.NamedDataSourcesDirectory object at 0x7f19fd2da350>

```

Révisions associées

Révision e7e34cd4 - 14 octobre 2019 13:39 - Nicolas Roche

datasources: return 404 on unknown datasource (#36808)

Historique

#1 - 09 octobre 2019 15:31 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-datasources-return-404-on-unknown-datasource-36808.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 09 octobre 2019 17:35 - Thomas Noël

il reste un self.datasource = NamedDataSource.get(component) alors que tu le fais déjà dans le try

#3 - 09 octobre 2019 18:58 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-datasources-return-404-on-unknown-datasource-36808.patch ajouté

oups, merci.

#4 - 09 octobre 2019 19:09 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#5 - 10 octobre 2019 19:44 - Nicolas Roche

- Lié à Bug #18431: comportement quand une source de données n'existe pas/plus ajouté

#6 - 11 octobre 2019 13:27 - Nicolas Roche

- Lié à Bug #18431: comportement quand une source de données n'existe pas/plus supprimé

#7 - 11 octobre 2019 13:35 - Nicolas Roche

J'ai lié les tickets par erreur parce que j'ai oublié que l'exception KeyError traitée ici est levée par StorableObject.get() (et non pas NamedDataSource.get_by_slug())

#8 - 14 octobre 2019 13:42 - Nicolas Roche

- Statut changé de *Solution validée à Résolu* (à déployer)

```
commit e7e34cd498b9a6259a2ccb1c505d817162ec3bf0
Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>
Date:   Wed Oct 9 15:12:02 2019 +0200
```

```
datasources: return 404 on unknown datasource (#36808)
```

#9 - 14 octobre 2019 23:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-datasources-return-404-on-unknown-datasource-36808.patch	1,92 ko	09 octobre 2019	Nicolas Roche
0001-datasources-return-404-on-unknown-datasource-36808.patch	1,92 ko	09 octobre 2019	Nicolas Roche