

w.c.s. - Bug #3692

mauvais URLs dans les mails quand wcs est derrière un proxy

01 octobre 2013 10:06 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	01 octobre 2013
Priorité:	Immédiat	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposé:			
Description			
Configuration: wcs installé sur une machine "local" derrière un proxy "public.domaine.tld"			
Dans ce cas, certains mails utilisent request.get_url(), donc http://local . Il faut leur faire utiliser publisher.get_frontoffice_url()			
Vu sur :			
<ul style="list-style-type: none">• mail de validation d'inscription• mail de demande de nouveau mot de passe			

Révisions associées

Révision 7caac66b - 01 octobre 2013 10:46 - Thomas Noël

add token variable in mails (#3692)

Historique

#1 - 01 octobre 2013 10:26 - Thomas Noël

Dans ce mails, je propose en première approche d'envoyer le token, ce qui permettra déjà de "forger" des mails avec la bonne URL en modifiant le texte du courriel :

```
diff --git a/wcs/qommon/ident/password.ptl b/wcs/qommon/ident/password.ptl
index 5129252..bfa95af 100644
--- a/wcs/qommon/ident/password.ptl
+++ b/wcs/qommon/ident/password.ptl
@@ -347,6 +347,7 @@ class MethodDirectory(Directory):
     data = {
         'change_url': get_request().get_url() + '?t=%s&a=cfmpw' % token.id,
         'cancel_url': get_request().get_url() + '?t=%s&a=cxlpw' % token.id,
+
         'token': '%s' % token.id,
         'time': misc.localstrftime(time.localtime(token.expiration)),
     }

@@ -670,6 +671,7 @@ $(function() {
     'email': user.email,
     'website': get_cfg('sitename'),
     'token_url': token_url,
+
     'token': '%s' % token.id,
     'username': account.id,
     'password': password,
     'admin_email': passwords_cfg.get('admin_email', ''),
@@ -1398,7 +1400,7 @@ class AccountsDirectory(AccessControlled, Directory):

     EmailsDirectory.register('password-subscription-notification',
         N_('Subscription notification for password account'),
-        N_('Available variables: email, website, token_url, admin_email, username, password'),
+        N_('Available variables: email, website, token_url, token, admin_email, username, password'),
         category = N_('Identification'),
         default_subject = N_('Subscription Confirmation'),
         default_body = N_('''\

@@ -1418,7 +1420,7 @@ to [admin_email].

     EmailsDirectory.register('change-password-request',
         N_('Request for password change'),
-        N_('Available variables: change_url, cancel_url, time'),
+        N_('Available variables: change_url, cancel_url, token, time'),
```

```
category = N_('Identification'),
default_subject = N_('Change Password Request'),
default_body = N_("""\
```

#2 - 02 janvier 2014 16:21 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-makes-sure-frontoffice-url-is-used-in-all-relevant-p.patch ajouté

#3 - 02 janvier 2014 16:36 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

```
commit 16e42f30b687663ccf2fda21c4ea5366274518d9
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Thu Jan 2 16:20:24 2014 +0100
```

```
    makes sure frontoffice url is used in all relevant places (#3692)
```

#4 - 14 juin 2014 16:26 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#5 - 23 septembre 2014 14:22 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution déployée à Fermé

Fichiers

0001-makes-sure-frontoffice-url-is-used-in-all-relevant-p.patch	5,94 ko	02 janvier 2014	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------