

w.c.s. - Bug #3780

crash lors de la création d'un user local

10 octobre 2013 14:30 - Thomas Noël

| | | | |
|--|--------|----------------------|-----------------|
| Statut: | Rejeté | Début: | 10 octobre 2013 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0:00 heure |
| Version cible: | | Planning: | |
| Patch proposé: | | | |
| Description | | | |
| Conditions Orléans (mode dev) : utilisateurs locaux et SAML2, stockage SQL. | | | |
| Lors de la création d'un nouvel utilisateur, crash : | | | |
| Exception: | | | |
| <pre>type = '<type 'exceptions.AttributeError'>', value = 'NoneType' object has no attribute 'get''</pre> | | | |
| Stack trace (most recent call first): | | | |
| <pre>File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/sql.py", line 373, in get_sql_dict_from_data 371 if sql_type is None: 372 continue > 373 value = data.get(field.id) 374 if value is not None: 375 if field.key == 'ranked-items':</pre> | | | |
| locals: | | | |
| <pre>sql_type = 'varchar' sql_dict = {} formdef = <ERROR WHILE PRINTING VALUE> self = <SqlUser 'Utilisateur inconnu' id:None> field = <fields.ItemField instance at 0x25e6908> data = None</pre> | | | |
| File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/sql.py", line 751, in store | | | |
| <pre>749 sql_dict['last_seen'] = datetime.datetime.fromtimestamp(self.last_seen), 750 > 751 sql_dict.update(self.get_sql_dict_from_data(self.form_data, self.get_formdef())) 752 753 conn, cur = get_connection_and_cursor()</pre> | | | |
| locals: | | | |
| <pre>self = <SqlUser 'Utilisateur inconnu' id:None> sql_dict = {'identification_token': None, 'is_admin': True, 'name': None, 'roles': None, 'nam e_identifiers': [], 'last_seen': None, 'a nonymous': False, 'email': None, 'lasso_dump': None}</pre> | | | |
| File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/sql.py", line 95, in f | | | |
| <pre>93 except psycopg2.Error: 94 get_connection().rollback() > 95 raise 96 return f 97</pre> | | | |
| locals: | | | |
| <pre>args = (<SqlUser 'Utilisateur inconnu' id:None>,) func = <function store at 0x2c8ccf8> kwargs = {}</pre> | | | |
| File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/admin/users.ptl", line 97, in submit_form | | | |
| <pre>95 # user is stored first so it get an id; necessary for some ident</pre> | | | |

```

96         # methods
> 97         self.user.store()
98
99         ident_methods = get_cfg('identification', {}).get('methods', [])

locals:
  widget = <WidgetList at 2c8bc90: roles>
  self = <wcs.admin.users.UserUI instance at 0x29ae2d8>
  form = <qommon.form.Form object at 0x2c8ba10>
  f = 'roles'

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/admin/users.ptl", line 404, in new
402         form.render()
403         else:
> 404         user_ui.submit_form(form)
405         if first_user:
406         req = get_request()

locals:
  ident_methods = ['password', 'idp']
  form = <qommon.form.Form object at 0x2c8ba10>
  first_user = False
  self = <wcs.admin.users.UsersDirectory object at 0x18d4650>
  _q_output = <TemplateIO object at 0x2372df0>
  user = <SqlUser 'Utilisateur inconnu' id:None>
  user_ui = <wcs.admin.users.UserUI instance at 0x29ae2d8>

File "/usr/lib/pymodules/python2.7/quixote/directory.py", line 67, in _q_traverse
65         raise TraversalError
66         elif hasattr(obj, '__call__'):
> 67         return obj()
68         else:
69         return obj

locals:
  component = 'new'
  self = <wcs.admin.users.UsersDirectory object at 0x18d4650>
  obj = <bound method UsersDirectory.new of <wcs.admin.users.UsersDirectory object at 0x18d4650>
>>
  name = 'new'
  path = []

File "/usr/lib/pymodules/python2.7/quixote/directory.py", line 63, in _q_traverse
61         if path:
62         if hasattr(obj, '_q_traverse'):
> 63         return obj._q_traverse(path)
64         else:
65         raise TraversalError

locals:
  component = 'users'
  self = <modules.admin.AdminRootDirectory object at 0x19c31d0>
  obj = <wcs.admin.users.UsersDirectory object at 0x18d4650>
  name = None
  path = ['new']

(...)

```

Historique

#1 - 10 octobre 2013 15:43 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Le système a été configuré pour que l'IdP gère les attributs... d'où l'erreur, "normale", du moins qui ne sera pas corrigée pour l'instant.