

Hobo - Bug #38261

runscript, sys.argv doit être une liste

06 décembre 2019 13:33 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	06 décembre 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Si un script exécuté via runscript utilise argparse, il y aura manipulation de sys.argv, et comme celui-ci est remplacé par un tuple dans runscript, ça va échouer.			

Révisions associées

Révision 7e3a7a62 - 06 décembre 2019 13:34 - Frédéric Péters

commands: use a list to replace sys.argv in runscript (#38261)

Historique

#1 - 06 décembre 2019 13:34 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-commands-use-a-list-to-replace-sys.argv-in-runscript.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 06 décembre 2019 14:53 - Christophe Siraut

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 06 décembre 2019 15:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 7e3a7a629c77d37ab89cd5aed4a5e2a275e66b6d
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Fri Dec 6 13:33:30 2019 +0100
```

```
commands: use a list to replace sys.argv in runscript (#38261)
```

#4 - 24 décembre 2019 13:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-commands-use-a-list-to-replace-sys.argv-in-runscript.patch 956 octets 06 décembre 2019

Frédéric Péters