

w.c.s. - Development #3852

Permettre la gestion graphique du flag `is_admin` et du mapping entre attributs SAML et champs utilisateurs

21 octobre 2013 16:58 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	21 octobre 2013
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:			
Description			
Ces patch ajoutent deux champs au formulaire de configuration des fournisseurs d'identité:			
<ul style="list-style-type: none">• <code>admin-regex</code>: un dictionnaire de nom d'attribut et de regex, ils doivent tous matcher pour qu'un utilisateur soit admin• <code>attribute-mapping</code>: un dictionnaire de nom d'attributs vers les identifiants de champs utilisateurs.			
Demandes liées:			
Bloqué par w.c.s. - Bug #3850: Dans <code>wcs.qommon.form</code> , <code>WidgetDict</code> ne passe pas ...		Fermé	21 octobre 2013
Bloqué par w.c.s. - Bug #3851: Erreur de nommage des métadonnée quand on crée...		Fermé	21 octobre 2013

Révisions associées

Révision 1b3923f8 - 21 octobre 2013 19:15 - Benjamin Dauvergne

`qommon.ident.idp`: factorize idp config form

refs #3852

Révision 50342ffa - 23 octobre 2013 14:14 - Benjamin Dauvergne

`qommon.ident.idp`: allow customizable rules to set `is_admin` flag from SAML 2 attributes

refs #3852

Révision aa4d81c9 - 23 octobre 2013 14:14 - Benjamin Dauvergne

`qommon.ident.idp`: allow mapping from SAML 2 attributes to user fields

refs #3852

Révision b8579dac - 23 octobre 2013 14:14 - Benjamin Dauvergne

`qommon.saml2`: use new idp settings to fill user attribute at SAML 2 login

fixes #3852

Révision 6da7d5c3 - 23 octobre 2013 14:15 - Benjamin Dauvergne

translation update

refs #3852

Historique

#1 - 21 octobre 2013 17:10 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

C'était plutôt à mon sens à l'IdP de fournir un attribut à utiliser pour déterminer si l'utilisateur est admin, plutôt que d'avoir la définition de ces règles côté `wcs`; et le travail "eole-sso" va dans le sens de cette possibilité. Ça permettrait au deuxième patch de demander un simple (champ, valeur) plutôt que d'offrir un `WidgetDict` contenant des regexps.

Pour les patches sur les attributs utilisateur, il pourrait y avoir comme valeur par défaut la situation actuellement existante dans le module auquotidien ?

#2 - 21 octobre 2013 23:58 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch ajouté
- Fichier 0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch ajouté
- Fichier 0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

C'était plutôt à mon sens à l'IdP de fournir un attribut à utiliser pour déterminer si l'utilisateur est admin, plutôt que d'avoir la définition de ces règles côté wcs; et le travail "eole-ssso" va dans le sens de cette possibilité. Ça permettrait au deuxième patch de demander un simple (champ, valeur) plutôt que d'offrir un WidgetDict contenant des regexps.

Je ne suis pas attaché aux regexps plus que ça, je viens de les remplacer par des paires (champ, valeur).

Pour les patches sur les attributs utilisateur, il pourrait y avoir comme valeur par défaut la situation actuellement existante dans le module auquotidien ?

Ce n'est pas la même chose, cela matche directement les field.varname qu'il faut penser à avoir défini avant, et donc de fait ça n'est pas très utilisable. Là on peut directement associer un nom d'attribut SAML à un champ via son label, mais c'est bien le field.id qui est conservé derrière ce qui est plus robuste. Je préfère laisser l'ancienne méthode dans auquotidien et l'utiliser quand rien d'autre n'est configuré pour être rétro-compatible; voir ticket [#3854](#).

#3 - 22 octobre 2013 00:12 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch supprimé

#4 - 22 octobre 2013 00:12 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch supprimé

#5 - 22 octobre 2013 00:12 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch supprimé

#6 - 22 octobre 2013 00:12 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch ajouté
- Fichier 0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch ajouté
- Fichier 0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch ajouté

Patches testés...

#7 - 22 octobre 2013 12:32 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch ajouté
- Fichier 0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch ajouté
- Fichier 0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch ajouté

- La méthode fill_user_attributes() s'assure que form_data est défini.
- La valeur par défaut de admin-attributes est bonne maintenant.
- La clé de configuration utilisée par le formulaire est la bonne pour admin-attributes

#8 - 23 octobre 2013 13:41 - Benjamin Dauvergne

Pousse-je ?

#9 - 23 octobre 2013 13:49 - Frédéric Péters

```
hint=_('First row match attribute names, second is regexp for matching attribute value')
```

Je ne vois pas d'appel au module re. mentionné dans le fill_user_attributes, je rate un truc ou le texte est à changer ?

#10 - 23 octobre 2013 13:55 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

```
hint=_('First row match attribute names, second is regexp for matching attribute value'))
```

Je ne vois pas d'appel au module re. mentionné dans le fill_user_attributes, je rate un truc ou le texte est à changer ?

Ouais le hint est faux, le fix:

```
diff --git a/wcs/qommon/ident/idp.ptl b/wcs/qommon/ident/idp.ptl
index 45c3e88..3b58ae1 100644
--- a/wcs/qommon/ident/idp.ptl
+++ b/wcs/qommon/ident/idp.ptl
@@ -311,7 +311,7 @@ class AdminIDPDir(Directory):
     title=_('Attribute mapping'),
     element_value_type=SingleSelectWidget,
     element_value_kwargs={'options': options},
-    hint=_('First row match attribute names, second is regexp for matching attribute value'))
+    hint=_('First row match attribute names, second row is the user field to fill'))
     form.add_submit('submit', _('Submit'))
     return form
```

Je vais ajouter les traductions aussi.

#11 - 23 octobre 2013 13:57 - Frédéric Péters

Ok alors. Pour les traductions, si tu peux les placer dans un commit séparé, je préfère.

#12 - 23 octobre 2013 14:14 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch ajouté
- Fichier 0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch ajouté
- Fichier 0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attribi.patch ajouté

Avec les trads..

#13 - 23 octobre 2013 14:14 - Benjamin Dauvergne

J'avais pas vu ton dernier commentaire, je sépare les traductions puis je pousse.

#14 - 23 octobre 2013 14:20 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [b8579dacde66af55211dbecbb3baed75e8fad2ef](#).

#15 - 23 octobre 2013 15:40 - Frédéric Péters

Correction à la volée de détails ayant échappés à la relecture.

```
commit 490faa937da76cdd527decea4da37a16a7a3b336
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Oct 23 15:38:20 2013 +0200
```

```
translation: update message after row/column change
```

```
commit d84879b30f7b9bc8d929fb656a6a68e8a051d0d7
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Oct 23 15:38:11 2013 +0200
```

```
idp: fix row/column confusion
```

```
commit 058361df7d85815d076c9fceb8fce2bb094ab68c
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Oct 23 15:37:03 2013 +0200
```

```
idp: do not display user attribute mapping if there's no user attributes
```

```
commit 0a07979dc213aa31d04e84532b4d2bbdb389be2d
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Oct 23 15:21:57 2013 +0200
```

translation: spelling fix

#16 - 20 novembre 2013 12:09 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0003-qommon.ident.idp-factorize-idp-config-form.patch	2,66 ko	21 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch	2,74 ko	21 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch	1,88 ko	21 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch	3,2 ko	21 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch	2,79 ko	21 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch	2,37 ko	21 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch	3,89 ko	21 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch	2,79 ko	22 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch	2,37 ko	22 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch	3,85 ko	22 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0004-qommon.ident.idp-allow-customizable-rules-to-set-is_.patch	3,87 ko	23 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0005-qommon.ident.idp-allow-mapping-from-SAML-2-attribute.patch	3,18 ko	23 octobre 2013	Benjamin Dauvergne
0006-qommon.saml2-use-new-idp-settings-to-fill-user-attrib.patch	3,85 ko	23 octobre 2013	Benjamin Dauvergne