

## Publik - Support #39542

### Récupérer une liste de valeurs dans un paramètre d'url en préremplissage de formulaire

04 février 2020 17:45 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	04 février 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Club:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Planning:</b>	Non		

#### Description

Je souhaitais passer en qs un paramètre comme :

```
telephone=0123456789,0612345678
```

Pour faire un préremplissage gabarit du style :

```
{{ request.GET.telephone.0 }}  
{{ request.GET.telephone.1 }}
```

Cela me donne actuellement en valeur

- {{ request.GET.telephone.0 }} : 0
- {{ request.GET.telephone.1 }} : 1
- Etc.

(Au hasard j'ai aussi testé telephone=[0123456789,0612345678] sans succès)

Y a t-il une autre méthode permettant cela ?

#### Historique

##### #1 - 04 février 2020 19:55 - Benjamin Dauvergne

Le plus simple à mon avis ce serait telephone1=xxx&telephone2=yyy puis {{ request.GET.telephone1 }}, etc.. . Mais s'il est vraiment nécessaire de toute passer en une fois, {{ request.GET.telephone|split:""|get:0 }}, {{ request.GET.telephone|split:""|get:1 }}.

##### #2 - 04 février 2020 19:55 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Solution déployée

##### #3 - 05 février 2020 16:03 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Le plus simple à mon avis ce serait telephone1=xxx&telephone2=yyy puis {{ request.GET.telephone1 }}, etc.. .

C'est effectivement la solution actuellement utilisée.

Mais s'il est vraiment nécessaire de toute passer en une fois, {{ request.GET.telephone|split:""|get:0 }}, {{ request.GET.telephone|split:""|get:1 }}.

Je reçois dans le retour d'appel WS un json contenant :

```
"telephone": [  
  {  
    "numero": "0102030405",  
    "commentaire": "Domicile"  
  },  
  {  
    "numero": "0605040302",  
    "commentaire": "Numéro de la voisine"  
  }  
]
```

],

Je pensais appeler un formulaire de modification où je passerais dans la qs ces numéros avec qqch du style :

```
...&telephone={% for t in data.telephone %}{t.numero}{% if not forloop.last %},{% endif %}{% endfor %}
```

(Mais comme il faudra également que je préremplisse les commentaires j'abandonne l'usage de la qs, je ferai un préremplissage à partir d'un wscall.)

#### #4 - 05 février 2020 17:23 - Benjamin Dauvergne

Euh... ça me paraît bien compliqué.

Je verrais plutôt une source de donnée dépendant de `{{ request.GET.rsa_individu_id }}` qui fait la requête.

Ensuite pour le pré-remplissage tu fais `{{ date_source.rsa_individu_prefilling.telephone[0].numero }}` pour Telephone1 et ainsi de suite...

Enfin ça dépendra du widget que tu utilises pour présenter les numéros, si tu choisis d'utiliser un tableau à deux colonnes alors il faudrait plutôt `[[telephone["numero"], telephone.get('commentaire', '') for telephone in data_source.rsa_individu_prefilling.get('telephone', [])]`.

Et puis valider le format du premier champ du tableau en sortie de page.

#### #5 - 05 février 2020 17:42 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

C'est ce que veux dire "je ferai un préremplissage à partir d'un wscall".

#### #6 - 05 février 2020 18:41 - Benjamin Dauvergne

Mikaël Ates a écrit :

C'est ce que veux dire "je ferai un préremplissage à partir d'un wscall".

Tu m'as perdu avec "..de la qs.." pour moi qs = queryset à force de faire du Django.