

w.c.s. - Development #41960

inclure LANG=C.UTF-8 dans le script init.d

22 avril 2020 09:49 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	22 avril 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Les déploiements docker d'imio utilisent encore le script init.d et une différence par rapport au service systemd est qu'il n'y a pas de LANG= posé explicitement, du coup pas d'environnement UTF-8, du coup des .read() de fichiers texte qui ne passent pas.			

Révisions associées

Révision b2605d4f - 22 avril 2020 12:14 - Frédéric Péters

debian: set LANG=C.UTF-8 from init.d script (#41960)

Historique

#1 - 22 avril 2020 09:50 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-debian-set-LANG-C.UTF-8-from-init.d-script-41960.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 22 avril 2020 11:12 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#4 - 22 avril 2020 12:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit b2605d4f386e960e031f8ef51d0b30f31da3e3a0
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Apr 22 09:49:48 2020 +0200
```

```
debian: set LANG=C.UTF-8 from init.d script (#41960)
```

#5 - 22 avril 2020 13:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-debian-set-LANG-C.UTF-8-from-init.d-script-41960.patch	643 octets	22 avril 2020	Frédéric Péters
---	------------	---------------	-----------------