

## Lasso - Development #42073

### remplacer les usages de `g_type_class_add_private` par `G_DEFINE_TYPE_WITH_PRIVATE`

24 April 2020 11:33 AM - Benjamin Dauvergne

|                        |         |                        |               |
|------------------------|---------|------------------------|---------------|
| <b>Status:</b>         | Nouveau | <b>Start date:</b>     | 24 April 2020 |
| <b>Priority:</b>       | Normal  | <b>Due date:</b>       |               |
| <b>Assignee:</b>       |         | <b>% Done:</b>         | 0%            |
| <b>Category:</b>       |         | <b>Estimated time:</b> | 0:00 hour     |
| <b>Target version:</b> | 2.6.2   | <b>Planning:</b>       | No            |
| <b>Patch proposed:</b> | No      |                        |               |

#### Description

Ça va finir par disparaître des versions de glib dans debian stable et on ne sera pas prêt.

Il faut renommer au passage les `class_init/instance_init` en `prefix#_class_init` et `prefix#_init`.

À noter la particularité de `LassoLogin` (`lasso/id-ff/login.c`) qui doit donner des accès à ses variables privées à `lasso/saml-2.0/login.c` à l'occasion il faudrait déprécier l'accès donner via `LassoLogin.private_data` et voir pour partager des accesseurs non publiés à la place et déprécier `LassoLogin.private_data` (le renommer en `deprecated` pour ne pas changer la taille de la structure).

#### History

#1 - 24 April 2020 11:34 AM - Benjamin Dauvergne

- Description updated

#2 - 24 April 2020 11:35 AM - Benjamin Dauvergne

- Description updated

- Target version set to 2.6.2