

Lasso - Development #42073

remplacer les usages de `g_type_class_add_private` par `G_DEFINE_TYPE_WITH_PRIVATE`

24 avril 2020 11:33 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Nouveau	Début:	24 avril 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	2.6.2	Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
<p>Ça va finir par disparaître des versions de glib dans debian stable et on ne sera pas prêt.</p> <p>Il faut renommer au passage les <code>class_init/instance_init</code> en <code>prefix#_class_init</code> et <code>prefix#_init</code>.</p> <p>À noter la particularité de <code>LassoLogin</code> (<code>lasso/id-ff/login.c</code>) qui doit donner des accès à ses variables privées à <code>lasso/saml-2.0/login.c</code> à l'occasion il faudrait déprécier l'accès donner via <code>LassoLogin.private_data</code> et voir pour partager des accesseurs non publiés à la place et déprécier <code>LassoLogin.private_data</code> (le renommer en <code>deprecated</code> pour ne pas changer la taille de la structure).</p>			

Historique

#1 - 24 avril 2020 11:34 - Benjamin Dauvergne

- Description mis à jour

#2 - 24 avril 2020 11:35 - Benjamin Dauvergne

- Description mis à jour

- Version cible mis à 2.6.2